



ОАО «Скоростные магистрали»

107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, блок 1, эт.16
Тел.: +7 495 789 9870; Факс: +7 495 789 9871
E-mail: info@hsrail.ru; <http://www.hsrail.ru/>



ОАО «ЛЕНГИПРОТРАНС»

196105, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.143
Тел.: +7 812 388 0520; Факс: +7 812 388 9388
E-mail : sekr@lgt.ru; <http://www.lgt.ru/>



ЗАО «ЭКОПРОЕКТ»

192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 24 «А», оф.33
Тел./факс: +7 812 740 57 03, 703 54 93
E-mail: office@ecopro.spb.ru; <http://www.ecopro.spb.ru/>

Обоснование инвестиций в строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва–Ростов-на-Дону–Адлер»

Участок в границах Ростовской области

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ «Резюме нетехнического характера»



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО «ЛЕНГИПРОТРАНС»



В.М.Чернаков

2013 г.

**Обоснование инвестиций в строительство
высокоскоростной
железнодорожной магистрали
«Москва–Ростов-на-Дону–Адлер»
Участок в границах Ростовской области**

**ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
«Резюме нетехнического характера»**

Москва–Санкт-Петербург

2013

**Обоснование инвестиций в строительство
высокоскоростной
железнодорожной магистрали
«Москва–Ростов-на-Дону–Адлер»
Участок в границах Ростовской области**

**ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
«Резюме нетехнического характера»**

Генеральный директор



А.Г. Судник
А.Г. Судник

Москва–Санкт-Петербург

2013

Настоящий документ представляет собой краткое изложение результатов предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемого строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва–Ростов-на-Дону–Адлер» (предпроектная стадия обоснования инвестиций), выполненной в соответствии с требованиями «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (Приказу Госкомэкологии России от 16.05.2000 N 372) и в соответствии с Техническим заданием на проведение ОВОС, для процедуры общественных обсуждений.

Резюме нетехнического характера дает общее представление о намечаемой деятельности и состоянии территории в районе планируемого размещения объекта (в границах Ростовской области), а также о наиболее значимых потенциальных воздействиях строительства ВСМ «Москва–Ростов-на-Дону–Адлер» на окружающую среду, оценку их последствий для природной и социальной сред, перечень предполагаемых мероприятий по предупреждению и (или) снижению негативных последствий.

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ	5
1.1. ИНИЦИАТОР НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ	6
1.2. ЦЕЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВСМ «МОСКВА–РОСТОВ-НА-ДОНУ–АДЛЕР»	7
1.3. РАЙОН НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
Рисунок 1.1. Схема рассматриваемых вариантов ВСМ Центр-Юг	8
1.4. КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВСМ ЦЕНТР-ЮГ	9
1.5. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	10
2. АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ВКЛЮЧАЯ «НУЛЕВОЙ» ВАРИАНТ	12
2.1. «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ»	12
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОЗОК	12
Таблица 2.1. Сравнение привлекательности перевозок для пассажиров авиационным и высокоскоростным железнодорожным транспортом в зависимости от расстояния	13
2.2. СРАВНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВ	13
3. ОПИСАНИЕ УЧАСТКА ТРАССЫ ВСМ – ЦЕНТР-ЮГ В ГРАНИЦАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	14
Рисунок 3.1. Схема вариантов трассы ВСМ Центр-Юг в границах Ростовской области	14
Таблица 3.1. Перечень муниципальных образований пересекаемых вариантами трасс ВСМ Центр-Юг в Ростовской области и длина участков трассы	15
4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	17
4.1. ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ	17
4.2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	18
4.3. ТРЕБОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ФИНАНСИРУЕМЫМ К ПРОЕКТАМ	19
4.4. ПОЛИТИКА ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ» ДОРОГИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	19
5. ПРИНЦИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ЗАДАЧИ ОВОС, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ	21
Таблица 5.1. Предварительная матрица потенциального взаимодействия строительства ВСМ Центр-Юг на окружающую среду в границах Ростовской области	22
Таблица 5.2. Матрица оценки воздействия	23
5.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ	26
6. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	29
6.1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	29
6.2. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	30
6.3. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ	32
Рисунок 6.1. Река Аксай весной в месте перехода ВСМ Центр-Юг Варианты 1 и 3	33
Таблица 6.1. Пересечения рек трассой ВСМ Центр-Юг и ширина их водоохранных зон в границах Ростовской области	33
Рисунок 6.2. Река Дон в месте перехода ВСМ Центр-Юг Варианты 1 и 3	35
6.4. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ	36
6.5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ	37
6.6. ЛАНДШАФТЫ	38
6.7. ЖИВОТНЫЙ МИР	38
6.8. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ООПТ), ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ	39
6.9. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	40
7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	41
7.1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ	41

Источники воздействия.....	41
Природоохранные мероприятия.....	42
Заключение.....	44
7.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ.....	45
Источники воздействия.....	45
Природоохранные мероприятия.....	46
Заключение.....	49
7.3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ	49
Источники воздействия.....	49
Природоохранные мероприятия.....	51
Заключение.....	53
7.4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ	54
Источники воздействия.....	54
Природоохранные мероприятия.....	55
Заключение.....	57
7.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ.....	57
Источники воздействия.....	57
Природоохранные мероприятия.....	58
Заключение.....	58
7.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР	59
Источники воздействия.....	59
Природоохранные мероприятия.....	60
Заключение.....	62
7.7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ	63
Источники воздействия.....	63
Природоохранные мероприятия.....	63
Заключение.....	63
7.8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ООПТ) И ПАМЯТНИКИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	64
7.9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА	64
Воздействие физических факторов.....	64
Шумовое воздействие, вибрация, инфразвук	64
Воздействие электромагнитных полей и излучений.....	73
Мероприятия по предотвращению и снижению воздействия физических факторов	76
Заключение.....	78
7.10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.....	79
Источники воздействия.....	79
Мероприятия по предотвращению и снижению негативных воздействий на социальную и экономическую сферы	83
Заключение.....	84
Таблица 7.1. Положительные и отрицательные воздействия от строительства и эксплуатации ВСМ Центр-Юг на компоненты социально-экономической сферы Ростовской области	84
7.11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.....	90
Источники воздействия.....	90
Мероприятия по предотвращению и снижению негативных воздействий на санитарно-эпидемиологическую обстановку	91
Заключение.....	93
7.12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ.....	93
Основные источники отходов.....	93
Сбор и размещение отходов.....	94
Природоохранные мероприятия в процессе сбора и размещения отходов.....	95
Заключение.....	96
8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА	98
9. УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ).....	104



10.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА.....	106
	Таблица 10.1. Основные экологические ограничения на этапах строительства и эксплуатации ВСМ на участке в границах Ростовской области.....	106
	Таблица 10.2. Предварительная комплексная оценка воздействия строительства и эксплуатации ВСМ Центр-Юг для участка трассы в границах Ростовской области.....	107
11.	НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОВОС	109
12.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	110



1. Введение

Обоснование инвестиций в строительство ВСМ «Москва–Ростов-на-Дону–Адлер» (далее ВСМ Центр–Юг) осуществляется в рамках реализации Указа Президента РФ от 16 марта 2010 № 321 «О мерах по организации движения высокоскоростного железнодорожного транспорта в российской Федерации».

Резюме нетехнического характера подготовлено с целью предоставления заинтересованной общественности информации о результатах проведенной ОВОС строительства и эксплуатации ВСМ Центр–Юг в границах Ростовской области, на основе материалов инженерно-экологических изысканий и предварительной ОВОС.

ОВОС проводится с целью предотвращения и (или) минимизации возможных негативных последствий намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации ВСМ Центр–Юг.

Материалы ОВОС содержат:

- характеристику компонентов окружающей среды района намечаемой деятельности;
- социально-экономическую характеристику;
- характеристику намечаемой деятельности;
- описание характера и масштаба воздействий на окружающую среду намечаемой деятельности, её альтернативных вариантов,
- оценку экологических и социальных последствий,
- предложения по минимизации отрицательных последствий.

Материалы ОВОС выполнены для предпроектной стадии «обоснования инвестиций» и представляют первый, предварительный этап комплексной экологической и социальной оценки в цикле проектирования ВСМ, цель которого:

- выявить наиболее значимые воздействия и нормативные ограничения для намечаемой деятельности;
- оценить возможность предупреждения или смягчения негативных воздействий;
- оценить приемлемость дальнейшей реализации проекта с экологической точки зрения.

Степень детализации ОВОС для предпроектной стадии обоснования инвестиций ограничена принципами значимости и разумности. Используются фондовые материалы о состоянии окружающей среды и результаты ОВОС по объекту-аналогу – ВСМ «Москва-Санкт-Петербург» (2008-2009).

Материалы ОВОС будут использованы для разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проектной документации (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87) в процессе будущего проектирования.

Процедура ОВОС будет продолжена на стадии проектирования ВСМ. Следует ожидать, что большинство прогнозных оценок данного ОВОС будут уточняться и корректироваться с учетом конкретных проектных и технических решений.

1.1. Инициатор намечаемой деятельности и основные исполнители

Инициатор намечаемой деятельности дочернее предприятие ОАО «Российские железные дороги» ОАО «Скоростные магистрали» в соответствии с законодательством РФ **принимает замечания и предложения заинтересованных лиц**, участвующих в общественном обсуждении ОВОС обоснования инвестиций в строительство ВСМ «Москва–Ростов-на-Дону–Адлер», по адресу компании: 107078, Россия, г. Москва ул. Маши Порываевой, д.34, блок 1, эт.16. Тел.: +7 495 789 9870; Факс: +7 495 789 9871. E-mail: info@hsrail.ru. Контактное лицо: Мохир Валерий Георгиевич, тел.: 8 495 660 78 70 (доб.165), факс 8-(495)-789-98-71; E-mail: valeriy.mokhir@hsrail.ru.

Исполнитель «Обоснования инвестиций»: Открытое акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс». Почтовый/юридический адрес: 196105, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.143. Тел.: +7 812 388 0520; Факс: +7 812 388 9388. Контактное лицо: Васильев Сергей Михайлович, тел.: +7 921 776 83 53, E-mail: smv@lgt.ru.

Исполнитель ОВОС: Закрытое акционерное общество «Агентство экологического консалтинга и природоохранного проектирования» (ЗАО «ЭКОПРОЕКТ»). Почтовый адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.24А, оф.33. Контактное лицо: Пузаченко Андрей Юрьевич, тел./факс + 7 812 703 54 93, 7 812 740 57 03; E-mail: puzak@ecopro.spb.ru.

1.2. Цели строительства ВСМ «Москва–Ростов-на-Дону–Адлер»

Высокоскоростное железнодорожное сообщение по ВСМ Центр–Юг организуется с целями привлечения дополнительного пассажиропотока на железнодорожный транспорт за счет создания для пассажиров более привлекательных условий перевозок:

- сокращение времени в пути;
- повышение комфортности и безопасности поездок;
- развитие конкурентной среды в перевозках пассажиров на рынке транспортных услуг;
- повышение уровня технической оснащенности железнодорожного транспорта средствами нового поколения;
- улучшение транспортных связей между регионами Российской Федерации;
- обеспечение повышения уровня мобильности населения страны;
- снижение экологической нагрузки от железнодорожного транспорта на среду обитания.

1.3. Район намечаемой деятельности

Строительство ВСМ Центр–Юг планируется на территории нескольких субъектов Российской Федерации: Москва, Московская, Тульская, Липецкая, Воронежская, Ростовская области, Республика Адыгея, Краснодарский край.

Пространственные размеры строительства ВСМ Центр–Юг составляют: ориентировочная общая длина – 1500-1600 км (будет уточнено в процессе проектирования) (рис. 1.1).

В границах Ростовской области варианты трассы ВСМ пересекают территории: Чертковский района, Миллеровского района, Тарасовского района, Каменского района, Красносулинского района, Октябрьского района, Родионово-Несветайского района, Аксайского района, Мясниковского района, Азовского района, Кагальницкого района, Каменск-Шахтинска, Новошахтинска, Шахты, Ростова-на-Дону,




Рисунок 1.1. Схема рассматриваемых вариантов ВСМ Центр-Юг.

1.4. Краткая техническая характеристика ВСМ Центр-Юг

Требования к техническим характеристикам ВСМ Центр-Юг определены специальными техническими условиями (СТУ) для проектирования, строительства и эксплуатации высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Ростов-на-Дону – Адлер».

В СТУ определено, что высокоскоростному движению пассажирских поездов соответствует движение со скоростями свыше 200 км/час. При проектировании, строительстве и эксплуатации объектов инфраструктуры ВСМ на участках, на которых реализуемые скорости пассажирских поездов менее 200 км/ч, используется существующая нормативная база.

ВСМ проектируется как технологический комплекс, включающий в себя совокупность подсистем железнодорожного пути, железнодорожного электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной электросвязи, станционных сооружений и устройств.

Ориентировочная общая длина пути – 1500-1600 км будет уточнена в процессе проектирования.

ВСМ Центр-Юг представляет двухпутную железнодорожную магистраль с шириной колеи 1520 мм с максимальной (расчетную) скорость движения пассажирских поездов до 400 км/ч с ориентировочным временем хода от между начальной и конечной станциями - 8 часов.

Конструкция верхнего строения пути ВСМ обеспечивает безопасное функционирование при максимальных нагрузках от подвижного состава и максимальных скоростях движения. Ширина основной площадки двухпутного земляного полотна на прямой при скорости движения до 400 км/ч должна быть не менее 12.6 м вне зависимости от типа верхнего строения пути (балластный или безбалластный).

Полоса отвода нового строительства определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 октября 2006 года № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон, железных дорог» и приказом Минтранса РФ от 06.08.2008 г. № 126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог». Согласно ТЗ средняя площадь отвода

земель должна составлять 13-15 га на 1 км трассы. Площадь отвода под строительство больше площади постоянного отвода и включает площадь временного отвода земель, арендуемых на период строительства. После завершения строительства территория временного отвода будет подвергнута рекультивации.

Характерной особенностью ВСМ является большое число искусственных сооружений, что объясняется рядом факторов: необходимостью обеспечения безопасных пересечений магистрали с существующими железными дорогами, автострадами и пешеходными переходами, что обуславливает большое число путепроводов; дефицитом свободной территории и необходимостью строительства новых линий в селитебных зонах крупных городов, пересечение которых требует сооружения эстакад, а в ряде случаев – тоннелей; стремлением прокладывать трассу по кратчайшим направлениям, что в условиях сильнопересеченной местности увеличивает число и протяженность мостов и эстакад.

Искусственные сооружения на ВСМ предусмотрены для пропуска постоянных и периодических водотоков, для пересечения в разных уровнях с существующими автомобильными и железными дорогами, а также для пропуска пешеходов, прогона скота и пропуска диких животных на путях их миграции. Пролётные строения мостов путепроводов и эстакад проектируются двухпутными.

В состав инфраструктуры ВСМ входят конечные пассажирские станции; технические станции для комплексного технического обслуживания высокоскоростного подвижного состава в конечных пунктах; опорные станции с базами ремонта и отстоя подвижного состава, машин и механизмов для диагностики, текущего содержания и ремонта сооружений и устройств ВСМ; пассажирские промежуточные станции с путями для отстоя путевых машин. Количество и размещение опорных станций, промежуточных пассажирских станций, промежуточных станций с путями для отстоя путевых машин, станций, совмещающих функции опорных и промежуточных пассажирских станций, определяется в проекте.

1.5. Состав проектной документации

Том ОВОС обоснования инвестиций в строительство ВСМ Центр-Юг разработан в составе раздела документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (Постановление Правительства РФ от

16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»). Состав тома «Оценка воздействия на окружающую среду» соответствует нормативным требованиям и стандартам подготовки природоохранных разделов проектов линейные объекты капитального строительства и требованиям Приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

2. Анализ альтернативных вариантов реализации проекта, включая «нулевой» вариант

2.1. «Нулевой вариант»

Для России внедрение высокоскоростного движения является чрезвычайно актуальным по ряду причин. Как показал опыт других стран, создание высокоскоростных магистралей не только способствует оптимальному решению конкретных транспортных задач в том или ином регионе, повышению комфортности, безопасности и экономичности перевозок, но и является мощным катализатором внедрения передовых научно-технических достижений и технологий в железнодорожном транспорте в целом.

Строительство ВСМ–Центр–Юг имеет своей целью привлечение дополнительного пассажиропотока на железнодорожный транспорт за счет создания для пассажиров более привлекательных условий (по соотношению «цена/скорость») перевозок в центральном и южном регионах Европейской части России. Строительство ВСМ–Центр–Юг относится к категории крупных инфраструктурных проектов федерального уровня, оказывающих стимулирующее мультипликативное воздействие на экономику и на развитие технологических инноваций в регионах, где размещается трасса, и экономику страны в целом.

Отказа от строительства ВСМ–Центр–Юг означает отказ от реализации Указа Президента РФ от 16 марта 2010 № 321 «О мерах по организации движения высокоскоростного железнодорожного транспорта в российской Федерации» и от всех потенциальных экономических и социальных выгод проекта.

Альтернативные технологии перевозок

Существует несколько способов перевозки пассажиров и грузов, альтернативных железнодорожному транспорту, основные из которых - автомобильные и авиационные перевозки. При прочих равных автомобильные перевозки экономически выгодны на относительно короткие расстояния, в то время как авиaperевозки оправдывают себя на длинных расстояниях на расстояниях, сотен и тысяч километров.

Практика показывает, что высокоскоростной железнодорожный транспорт экономически эффективен и привлекателен для пассажиров по соотношению «цена/скорость» при перемещениях на расстояния от, примерно, 400 км до 1200 км (в среднем -около 800 км) при скоростях от 200 до 400 км/час, соответственно (табл. 2.1). Себестоимость перевозок железнодорожным транспортом оказывается ниже, а объем перевозок выше, чем альтернативными видами транспорта.

Таблица 2.1. Сравнение привлекательности перевозок для пассажиров авиационным и высокоскоростным железнодорожным транспортом в зависимости от расстояния.


Перевозки на расстояния от 400 до 800 км			Перевозки на расстояния более 800 км		
Параметры сравнения			Параметры сравнения		
СТОИМОСТЬ	—	+	СТОИМОСТЬ	+	—
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ	+	+	ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ	+	—
ДОСТУПНОСТЬ	—	+	ДОСТУПНОСТЬ	—	+
РАСПИСАНИЕ	—	+	РАСПИСАНИЕ	—	+
НАДЕЖНОСТЬ	—	+	НАДЕЖНОСТЬ	—	+

Высокоскоростное железнодорожное сообщение по ВСМ–Центр–Юг должно усилить экономическую конкуренцию, прежде всего с авиатранспортом, особенно в летний период с сезонным максимумом пассажиропотока. Такая конкуренция должна оказать положительное влияние на ценообразование в авиационных и в железнодорожных перевозках.

2.2. Сравнение альтернатив

Высокоскоростное железнодорожное движение имеет свою «экономическую нишу» и не может быть эквивалентно заменено альтернативными видами пассажирских перевозок. «Нулевой вариант» в долгосрочной перспективе приводит к негативным последствиям для экономического и социального развития страны.

3. Описание участка трассы ВСМ – Центр-ЮГ в границах Ростовской области



Протяженность трассы ВСМ Центр-Юг на территории Ростовской области составляет: Вариант «рекомендованный» - около 335.0 км; Вариант 1, подвариант 1 – около 328.2 км. Вариант 1, подвариант 2 – около 337.05 км, Вариант 2, «обход Ростова-на-Дону с запада» – около 336.7 км, Вариант 3 – около 328.9 км. Карта-схема расположения вариантов и подвариантов ВСМ представлена на рис. 3.1. Варианты трассы пересекают территории ряда муниципальных образований Ростовской области, перечень которых приведен в табл. 3.1

Рисунок 3.1. Схема вариантов трассы ВСМ Центр-Юг в границах Ростовской области

Вариант «рекомендованный» - красная линия

Вариант 1, подвариант 1 – светло-зеленая линия

Вариант 1, подвариант 2 – темно-зеленая линия

Вариант 2 – синяя линия

Вариант 3 – голубая линия.

Цифры на схеме соответствуют цифрам в табл. 3.1

Таблица 3.1. Перечень муниципальных образований пересекаемых вариантами трасс ВСМ Центр-Юг в Ростовской области и длина участков трассы

№	Муниципальное образование	Длина участка трассы
1	Чертковский район	
	Вариант «рекомендованный»	47.46 км
	Вариант 1 (оба подварианта)	47.46 км
	Вариант 2	47.46 км
	Вариант 3	47.46 км
2	Миллеровский район	
	Вариант «рекомендованный»	44.97 км
	Вариант 1(оба подварианта)	45.41 км
	Вариант 2	45.41 км
	Вариант 3	45.41 км
3	Тарасовский район	
	Вариант «рекомендованный»	21.62 км
	Вариант 1(оба подварианта)	21.18 км
	Вариант 2	21.18 км
	Вариант 3	21.18 км
4	Каменский район	
	Вариант «рекомендованный»	45.17 км
	Вариант 1, (оба подварианта)	45.2 км
	Вариант 2	54.14 км
	Вариант 3	45.2 км
	Город Каменск-Шахтинский	
	Вариант «рекомендованный»	4.5 км
	Вариант 1 (оба подварианта)	4.47 км
	Вариант 3	4.47 км
	5	Красносулинский район
Вариант «рекомендованный»		51.25 км
Вариант 1 (оба подварианта)		51.37 км
Вариант 2		40.48 км
Вариант 3		51.37 км
	Город Шахты	
	Вариант «рекомендованный»	0.69 км
	Вариант 1 (оба подварианта)	1.02 км
	Вариант 3	1.02 км
	Город Новошахтинск	
	Вариант 2	9.15 км
6	Октябрьский район	

№	Муниципальное образование	Длина участка трассы
	Вариант «рекомендованный»	26.47 км
	Вариант 1 (оба подварианта)	26.95 км
	Вариант 3	26.95 км
7	Аксайский район	
	Вариант «рекомендованный»	15,50 км
	Вариант 1, подвариант 1	53.96 км
	Вариант 1, подвариант 2	55.45 км
	Вариант 3	53.96 км
8	Кагальницкий район	
	Вариант 1, подвариант 1	12.87 км
	Вариант 1, подвариант 2	17.08 км
	Вариант 2	12.87 км
	Вариант 3	31.93 км
9	Родионово-Несветайский район	
	Вариант «рекомендованный»	4.80 км
	Вариант 2	37.79 км
10	Мясниковский район	
	Вариант «рекомендованный»	21.80 км
	Вариант 2	24.02 км
	Город Ростов-на-Дону	
	Вариант «рекомендованный»	9.87 км
	Вариант 2	8.89 км
11	Азовский район	
	Вариант «рекомендованный»	40.95 км
	Вариант 1, подвариант 1	18.39 км
	Вариант 1, подвариант 2	4.3 км
	Вариант 2	43.25 км

4. Основные требования законодательства в области охраны окружающей среды

4.1. *Требования российских законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей природной среды и использования природных ресурсов*

Разработка документации обоснования инвестиций в строительство ВСМ–Центр–Юг проведена в соответствии с применимыми законодательными и нормативными требованиями, установленными международными договорами и соглашениями, Конституцией Российской Федерации, федеральными законодательными и подзаконными актами, законодательными актами субъектов Российской Федерации, а также иной нормативно-технической документацией.

Основными документами, в которых сформулированы общие положения, обеспечивающие экологическую безопасность, охрану здоровья населения и защиту окружающей среды, являются: Конституция Российской Федерации от 12.12.93 г. (с поправками от 30 декабря 2008 г.); Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (с изменениями от 30 декабря 2008 г.). Конституция РФ (1993) определяет общие принципы законодательных актов по использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08. 1992 года № 632.

Законом РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлены: требования к санитарной охране компонентов природной среды - атмосферного воздуха (ст.20), водных объектов (ст.18), почв (ст.21); санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде и питьевому водоснабжению, воздуху в рабочих зонах, содержанию территорий поселений и промплощадок, обращению с отходами производства и потребления, условиям труда; а также определены

смежные отношения (ст.4) с законодательством РФ об охране окружающей природной среды в той мере, в какой это необходимо для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и установлены механизмы сохранения благоприятной окружающей среды.

Для линий железнодорожного транспорта устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) и имеет статус санитарно-защитной зоной (СЗЗ). В предпроектной документации на строительство новых предприятий и сооружений предусматриваются мероприятия и средства на организацию и благоустройство СЗЗ, включая переселение жителей в случае необходимости. Размещение в СЗЗ коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, объектов для проживания людей не допускается. В случае попадания домов или других объектов, не подлежащих нахождению в СЗЗ, проектными решениями должны предусматриваться мероприятия с экономическим подтверждением об их выносе из СЗЗ или полосы санитарного разрыва.

Специфические требования по охране отдельных компонентов окружающей среды представлены в соответствующих законах РФ: Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1; Земельный Кодекс РФ от 25.10.01 г. № 136-ФЗ; Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ; Водный кодекс РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ; Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; Закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 г. №52-ФЗ; Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 15.03.1995 №33-ФЗ; Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ; Закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ.

4.2. Экологическое обоснование намечаемой деятельности

Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» требует (ст. 32) осуществления *оценки воздействия на окружающую среду* в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую

среду. Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды. «Положение об оценке воздействия...» содержит перечень информации, которая должна быть представлена в документации по ОВОС и устанавливает необходимость проведения инициатором/заказчиком намечаемой деятельности общественных обсуждений в т.ч. в виде слушаний в средствах массовой информации проектных и иных предложений, для того чтобы дать возможность общественности в районах, затрагиваемых деятельностью, принять участие в процедурах оценки.

4.3. Требования международных финансовых организаций к финансируемым к проектам

Условием привлечения возможных иностранных инвестиций в реализацию крупного инфраструктурного проекта ВСМ Центр-Юг является соблюдение требований, которые формулируются основными международными финансовыми институтами. Наиболее авторитетными являются директивы Международного и Европейского банков реконструкции и развития, изложенных в: «Политике ЕБРР в отношении охраны окружающей среды» (2003), «Принципы информированности общественности» (2011); «Экологическая и социальная политика» (2008).

Кроме этого принципы «ответственного финансирования» сформулированы в «Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде» (UNEP FI).

4.4. Политика ОАО «Российские железные» дороги в области охраны окружающей среды

Политика ОАО «РЖД» в области охраны регулируется Распоряжением ОАО «РЖД» от 06.08.2012 N 1575р «Об утверждении Концепции развития системы управления природоохранной деятельностью холдинга "Российские железные дороги" (вместе с «Программой перехода к целевому состоянию системы управления природоохранной деятельностью холдинга «Российские железные дороги» на 2012 - 2014 годы»).

Экологическая политика и стратегия ОАО «РЖД» определяет основные принципы и обязательства Компании по обеспечению

экологической безопасности, охране окружающей среды и рациональному природопользованию на долгосрочный период. Экологическая политика является основой системы экологического управления Компании и формирует основу для определения и реализации всех этапов и видов природоохранной деятельности предприятий ОАО «РЖД».

Основные направления в природоохранной деятельности ОАО «РЖД» включают: внедрение инновационных технологий, обеспечивающих охрану атмосферного воздуха, водных ресурсов, повышение использования и обезвреживания отходов производства, снижение выбросов парниковых газов, шумового воздействия; совершенствование системы управления природоохранной деятельностью; обеспечение мониторинга за воздействием на окружающую среду.

5. Принципы, основные процедуры и задачи ОВОС, включая общественные обсуждения

ОВОС – процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.

Принципы ОВОС закреплены в Законе «Об охране окружающей природной среды»: принципы обязательности, научной обоснованности, широкой гласности и участия общественности; презумпции потенциальной экологической опасности и приоритета экологической безопасности, комплексности оценки, достоверности и полноты информации; ответственности. Результаты ОВОС являются составной частью проектной документации (Постановление правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87).

На предпроектной стадии обоснования инвестиций в соответствии с «Положением об оценке воздействия...» осуществляется процедура ОВОС в рамках которой рассматриваются альтернативы реализации намечаемой деятельности.

Под воздействием объекта намечаемой деятельности понимается любое (как «неблагоприятное» так и «положительное») изменение в окружающей природной среде или социально-экономических условий.

ОВОС предполагает комплексное рассмотрение воздействий намечаемой деятельности с учетом экологических и социально-экономических последствий намечаемой деятельности в комплексе.

В задачи ОВОС входит: получение информации о характере и масштабах воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, возможности минимизации воздействий; выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком решений, касающихся намечаемой деятельности.

Для обеспечения единого методологического подхода в процессе определения масштабов и степени воздействия планируемой деятельности использована процедура «адаптивной оценки и

управления» (Adaptive Environmental Assessment and Management – AEAM), предложенная К. Холлингом (Holling, 1978; 1986).

При использовании рассматриваемой методологии оценка возможных воздействий на окружающую среду включает выбор важнейших (наиболее показательных) экосистемных компонентов (ВЭК), которые могут быть затронуты планируемой деятельностью. В управленческом аспекте вопрос выбора ВЭК включает социальные, политические и экономические характеристики.

Предварительно основные ВЭК выделялись на матрице потенциальных взаимодействий проектируемого объекта и компонент окружающей среды (табл. 5.1). С учетом сложившейся в РФ практики выполнения ОВОС были рассмотрены следующие блоки: физическая среда, биологическая среда, социально-экономическая среда.

Таблица 5.1. Предварительная матрица потенциального взаимодействия строительства ВСМ Центр-Юг на окружающую среду в границах Ростовской области

Стадии реализации проекта	Компоненты среды, подверженные воздействию																
	Физическая среда			Биологическая среда						Социальная и социально-экономическая среды							
	Атмосфера	Геологическая среда	Поверхностные воды	Почвы и наземная растительность	Беспозвоночные	Рыбы	Амфибии и рептилии	Млекопитающие	Птицы	ООПТ	Землепользование	Транспорт	Зеленые насаждения	Занятость населения	Туризм и отдых	Санитарно-эпидемиологическая	Историко-культурное наследие
Стадия проекта																	
Инженерные изыскания		√		√						√							
Строительство																	
Расчистка территории	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√√	√	√√	√			√
Стройка	√√	√	√	√	√	√	√	√	√	√√	√	√√		√√		√	√√
Эксплуатация																	
	√√					√	√	√		√	√	√√		√	√		

Примечание: √ - умеренное или незначительное воздействие, √√ - относительно сильное или существенное воздействие

Сама оценка воздействия осуществлялась по критериям «пространственного масштаба», «продолжительности во времени» и

«интенсивности». В каждом случае применялись полуколичественные шкалы оценивания (градации) (Табл. 5.2).

Таблица 5.2. Матрица оценки воздействия

Масштаб нарушения: Точечное Локальное Региональное Глобальное	Длительность нарушения: Кратковременное Средневременное Долговременное	Степень нарушения: Незначительная Умеренная Значительная	Заключение
Точечное	Кратковременное	Умеренное	Несущественное
Точечное	Кратковременное	Значительное	Существенное
Точечное	Средневременное	Незначительное	Несущественное
Точечное	Средневременное	Умеренное	Несущественное
Точечное	Средневременное	Значительное	Существенное
Точечное	Долговременное	Незначительное	Несущественное
Точечное	Долговременное	Умеренное	Несущественное
Точечное	Долговременное	Значительное	Существенное
Локальное	Кратковременное	Незначительное	Несущественное
Локальное	Кратковременное	Умеренное	Несущественное
Локальное	Кратковременное	Значительное	Существенное
Локальное	Средневременное	Незначительное	Несущественное
Локальное	Средневременное	Умеренное	Несущественное
Локальное	Средневременное	Значительное	Существенное
Локальное	Долговременное	Незначительное	Несущественное
Локальное	Долговременное	Умеренное	Существенное
Локальное	Долговременное	Значительное	Существенное
Региональное	Кратковременное	Незначительное	Несущественное
Региональное	Кратковременное	Умеренное	Существенное
Региональное	Кратковременное	Значительное	Существенное
Региональное	Средневременное	Незначительное	Несущественное
Региональное	Средневременное	Умеренное	Существенное
Региональное	Средневременное	Значительное	Существенное
Региональное	Долговременное	Незначительное	Несущественное
Региональное	Долговременное	Умеренное	Существенное
Региональное	Долговременное	Значительное	Существенное
Глобальное	Кратковременное	Незначительное	Существенное
Глобальное	Кратковременное	Умеренное	Существенное
Глобальное	Кратковременное	Значительное	Существенное
Глобальное	Средневременное	Незначительное	Существенное
Глобальное	Средневременное	Умеренное	Существенное
Глобальное	Средневременное	Значительное	Существенное
Глобальное	Долговременное	Незначительное	Существенное
Глобальное	Долговременное	Умеренное	Существенное
Глобальное	Долговременное	Значительное	Существенное
Заключение о воздействии:			Существенное ✓
			Несущественное

При оценке степени воздействия на компоненты социально-экономической сферы были рассмотрены несколько критериев: масштаб распространения воздействия, масштаб продолжительности воздействия и масштаб интенсивности воздействия. Масштаб распространения воздействия был ранжирован в соответствие с пятью уровнями градации:

Градация	Критерий	Балл
Пространственных воздействий		
Локальное	воздействие проявляется на территории проектируемых объектов	1
Местное	воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов	2
Областное	воздействие проявляется на территории одного или нескольких административных районов	3
Региональное	воздействие проявляется на территории нескольких областей	4
Национальное	воздействие проявляется на территории нескольких смежных областей или республики в целом	5
Временных воздействий		
Кратковременное	воздействие проявляется на протяжении 3-х месяцев или менее	1
Временное	воздействие проявляется на протяжении от одного сезона (>3 месяца) до 1 года	2
Средневременное	воздействие проявляется в течение продолжительного периода (от 1 года до 3 лет)	3
Продолжительное	продолжительность воздействия от 3-х до 5 лет	4
Долговременное / Постоянное	продолжительность воздействия более 5 лет. Соответствует периоду осуществления проекта после вывода объекта на проектную мощность / продолжительность воздействия 99 лет и более	5
Интенсивности воздействий		
Незначительное	положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере действуют на территории объекта в пределах существующих до начала реализации проекта колебаний изменчивости этого показателя	1

Градация	Критерий	Балл
Минимальное	положительные и отрицательные отклонения в социально - экономической сфере могут превысить существующую амплитуду изменений условий местных населенных пунктов	2
Слабое	положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической сфере вероятно превысят существующую амплитуду изменений условий областного уровня	3
Умеренное	положительные и отрицательные отклонения в социально- экономической сфере вероятно превысят существующие условия регионального уровня	4
Сильное	положительные и отрицательные отклонения в социально - экономической сфере вероятно превысят существующие условия среднереспубликанского уровня	5

Итоговая степень воздействия на выделенный компонент включает четыре уровня значительности: незначительное, низкое, среднее и высокое воздействие. Высокое и среднее отрицательное значение воздействий требуют разработки и применения дальнейших мер по предупреждению/снижению воздействия.

Оценка осуществляется в двух вариантах - без учета природоохранных мероприятий («некомпенсированное» воздействие) и при реализации природоохранных мероприятий («остаточное» воздействие).

Под природоохранными мероприятиями, во-первых, понимается соблюдение государственных норм и правил осуществления деятельности и, во-вторых, специально разработанные природоохранные мероприятия применительно к конкретным условиям и зависящие от характера намечаемой деятельности.

В составе ОВОС проводится расчет вреда компонентам окружающей среды по принятым методикам в натуральном и/или денежном эквивалентах.

5.1. Порядок проведения обсуждений с общественностью

Согласно «Положению об оценке воздействия...» общественные обсуждения включают комплекс мероприятий, проводимых в рамках ОВОС и направленных на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия. В рамках процедуры обсуждений проводятся общественные слушания. В окончательный вариант материалов ОВОС включается информация об учете поступивших замечаний и предложений, а также протоколы общественных слушаний. Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается инициатором (заказчиком).

В процессе обсуждений с общественностью должны решаться следующие задачи:

- выявление заинтересованных сторон;
- выявление и определение круга вопросов, имеющих большое значение для заинтересованных сторон;
- применение механизмов и методов обмена информацией, обеспечивающих доступ к информации о проекте и ее распределение;
- уведомления о проведении информационных встреч, семинаров и других ключевых мероприятий проекта;
- документирование мнения общественности, вопросов, причин беспокойства и проблем в форме протокола встреч и опроса общественности в виде анкетирования для подготовки официальных письменных ответов;
- учет замечаний и предложений и включение их в окончательный вариант проекта Оценки воздействия на окружающую среду и социально-экономические условия.

На **1 этапе** происходит информирование общественности о намечаемой деятельности по проекту и его основных положениях. Для этого уведомление о намерениях размещается в официальных изданиях Федеральных органов исполнительной власти, органов

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Представителям общественности предлагается ознакомиться с *проектом технического задания (ТЗ)*, размещенного в общественной библиотеке и на специально созданном интернет-сайте, и внести свои предложения в специально разработанные опросные листы.

2 этап посвящен проведению исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовке предварительного варианта материалов ОВОС и информированию общественности о процессе ОВОС. В этот период уточняется план мероприятий по ходу общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности и принимается решение о форме проведения общественных обсуждений.

Уведомление о готовности предварительных материалов ОВОС размещается в официальных изданиях Федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В общественной библиотеке и на специально созданном интернет-сайте размещаются предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду, проведенной в соответствии с ТЗ, учетом альтернатив реализации, целей деятельности и способов их достижения.

Представители общественности могут вносить свои предложения в специально разработанные опросные листы.

На 3 этапе обеспечивается доступ общественности к материалам ОВОС. Порядок проведения встреч с общественностью определяется органами местного самоуправления при участии Заказчика и исполнителя ОВОС и содействии заинтересованной общественности. Все решения по участию общественности оформляются документально.

Итоговым документом проведения общественных обсуждений является отчет, включающий обосновывающие ответы на вопросы, поступившие от представителей заинтересованной общественности, с приложением заполненных опросных листов. Заказчик обеспечивает проведение общественных слушаний с составлением протокола, в котором фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий с общественностью (если таковой был выявлен).

Протокол подписывается представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления, граждан, общественных организаций (объединений) и заказчиком. Протокол проведения общественных слушаний входит в качестве одного из приложений в окончательный вариант материалов ОВОС.

С учетом замечаний и предложений, поступивших от заинтересованной общественности на всех этапах процесса оценки воздействия, разрабатывается окончательный вариант материалов ОВОС, который вместе с отчетом по итогам обсуждений с общественностью и другими документами представляются на Государственную экологическую экспертизу.

ОАО «Скоростные магистрали» намерено реализовать разработанный порядок обсуждений с общественностью в соответствии с требованиями российского природоохранного законодательства и международных нормативно-правовых документов.

6. Природные условия

6.1. Климатические условия

Климат Ростовской области — умеренно-континентальный. Лето относительно жаркое, зима умеренно-холодная. Зима обычно пасмурная, ветреная. Лето ветреное, сухое и жаркое. Континентальные черты в климате Ростовской области усиливаются в направлении с северо-запада территории на юго-восток. Возрастают засушливость, жара. Усиливаются ветренность, холода зимой.

Среднегодовая температура воздуха имеет положительные значения и составляет от $+7.3^{\circ}\text{C}$ до $+8.9^{\circ}\text{C}$. Годовой ход среднемесячной температуры воздуха характеризуется максимумом в июле от $+22^{\circ}\text{C}$ до 23°C и минимумом в январе от -8.1°C до -5.7°C . Абсолютный минимум температур наблюдался в декабре и составил -36°C . Зима неустойчивая, с частыми оттепелями, особенно типичными для юга территории, где их за зиму насчитывается 45-50 дней. Заморозки в большинстве районах области заканчиваются в середине апреля, на севере ее – в начале третьей декады и в Приазовье – в первой декаде апреля. Лето устанавливается в первой половине мая. Оно в области жаркое и сухое.

Преобладающими ветрами являются ветры восточных румбов. Летом увеличивается повторяемость западных ветров. В апреле возможен суховейные дни, обуславливаемые высокими температурами, большими недостатком насыщения и значительными ветрами. С апреля по октябрь в северных районах насчитывается 65-75 дней с суховеями, на юго-востоке – до 104.

Территория области характеризуется недостаточным увлажнением, разность между испаряемостью и осадками в среднем составляет 548 мм, увеличиваясь от 333 – 339 мм на юго-западе области, 409 – 489 мм на севере, до 600 мм и более на востоке и 717 – 763 мм на юго-востоке.

Годовое количество осадков в районе проектируемой трассы составляет от 492 мм до 555 мм. Внутригодовой максимум осадков приходится на июнь.

Впервые снежный покров появляется в конце ноября на севере области, в начале декабря в южных ее районах. Устойчивый снежный

покров в среднем устанавливается в конце декабря на юго-западе и в середине декабря на севере области. Распределяется снежный покров неравномерно, и его высота уменьшается с северо-запада на юго-восток. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом по области колеблется в значительных пределах: в северных районах – 60-96 дней.

В летний период на рассматриваемой территории возникает такое атмосферное явление, как пыльные бури – перенос большого количества пыли или песка сильным ветром. Среднее число дней с пыльно бурей за год изменяется от 3.4 на севере области до 6.8 на юге дней.

Согласно СНиП 23-01-99* (Строительная климатология) территория проектирования входит в климатический район III, подрайон IIIВ. По ГСН 81-05-02-2001 Ростовская область включена во II климатическую зону.

Климатические условия области характеризуются умеренной рассеивающей способностью атмосферы. Уровень загрязнения воздуха очень высокий (по индексу ИЗА) в Новочеркасске, высокий - в Ростове-на-Дону, Азове и Волгодонске, повышенный - в Таганроге и Шахтах, низкий - в Цимлянске.

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят промышленные предприятия города, котельные и автотранспорт.

6.2. Геологические условия

Согласно схеме тектонического районирования, коридор трассы ВСМ Центр-Юг с севера на юг проходит по воронежской антеклизе, донецкой складчатой области и ростовскому выступу.

По результатам общего сейсмического районирования Российской Федерации (ОСР-97-С) в северной части области, примерно до пересечения с железнодорожной линией Миллерово–Луганск коридор ВСМ проходит в зоне с возможной интенсивностью сотрясений до 5 баллов по шкале MSK-64. Далее, примерно до 47 градуса северной широты, северо-западнее Новочеркасска, трасса ВСМ проходит по зоне с возможной интенсивностью сотрясений до 6 баллов по шкале MSK-64, затем, до границы с Краснодарским краем – по зоне с возможной интенсивностью сотрясений до 7 баллов по шкале MSK-64.

Территория Ростовской области характеризуется разнообразными инженерно-строительными условиями. Районы благоприятные для строительства выделяются на севере рассматриваемой территории. Факторами, осложняющими строительство на данной территории, являются эрозионные процессы. Наибольшее распространение получила овражная эрозия и оползневые процессы, приуроченные к правым берегам рек и крутым склонам оврагов. Территории, ограниченно благоприятные для строительства, располагаются частично в центральной части, а также на юге и юго-западе. Факторами, осложняющими строительство, служат просадочные явления, эрозионные и оползневые процессы. Территории неблагоприятные для строительства приурочены к поймам и низким участкам надпойменных террас рек и району Восточного Донбасса. Юго-восточные районы области характеризуются распространением покровных суглинков 2-го типа просадочности, что служит неблагоприятным фактором для строительства. К территориям, неблагоприятным для строительства, также отнесены поймы рек и низкие участки первых надпойменных террас. Эти территории характеризуются распространением слабых грунтов или грунтов с пониженной несущей способностью. Территория Восточного Донбасса также отнесена к неблагоприятной для строительства. В результате разработки месторождений угля здесь возможны просадки земной поверхности. Большинство шахтерских городов области полностью или частично расположены над отработанными подземными выработками пространствами, которые перманентно дают просадки грунтов, ведущие к деформации зданий и сооружений. Опасные экзогенные геологические процессы, получившие развитие на рассматриваемой территории представлены овражно-балочной эрозией, оползневыми процессами, просадочными явлениями, развитием сланцев и солончаков, карстом, деформацией земной поверхности под влиянием угольных разработок.

В соответствии с современным гидрогеологическим районированием в пределах Ростовской области трасса проектируемой ВСМ проходит по территории Донецко-Донского, Восточно-Донецкого и Ростовского артезианских бассейнов. В силу климатических и гидрогеологических условий подземные воды на территории трассирования в пределах Ростовской области часто имеют повышенную минерализацию и жесткость.

Распределение подземных вод питьевого качества (с минерализацией до 1.5 г/дм^3) на территории области крайне неравномерно: более половины ресурсов подземных вод (52%) сосредоточено в ее северной части, остальная часть территории (южные и юго-западные районы), где сконцентрированы наиболее крупные потребители (города Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Таганрог, Шахты, Азов, Батайск и др.) относится к гидрогеологическим регионам, где ресурсы подземных вод ограничены, а потребности в питьевой воде многократно их превышают. Качество подземных вод как источника централизованного хоз.питьевого водоснабжения на большинстве разведанных участков относится ко 2-му классу, т.е. воды имеют отклонения по отдельным показателям от требований СанПиН 2.1.4.1074-01.

В последнее время, несмотря на ограниченные ресурсы, роль подземных источников водоснабжения возрастает. Это обусловлено обострением проблемы питьевого водоснабжения в связи с загрязнением поверхностных источников водоснабжения.

6.3. Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Ростовской области распределяется в соответствии с общим наклоном местности. Главной водной артерией является р. Дон, представленная в границах области средним и нижним течением. Долина Нижнего Дона и Таганрогский залив Азовского моря делят территорию области на северную и южную часть. Северная дренируется правыми притоками Дона (Тузлов, Северский Донец, Чир и др.), Южная – левыми (Сал, Западный Маныч). Кроме того, в расчленении равнин Нижнего Дона участвуют реки, впадающие в Азовское море (Кагальник, Миус и др.).

В области насчитывается около 5 тыс. рек, но 91.5% это реки, протяженностью менее 10 км, 8.1% - малые реки более 10 км и лишь 0.4% - реки средние и большие. Густота речной сети в среднем составляет 0.26 км/км^2 , при этом в северной и западной части - до 0.6 км/км^2 , в центральной – 0.3 км/км^2 , а в южной и юго-восточной – $0.1-0.2 \text{ км/км}^2$.



Рисунок 6.1. Река Аксай весной в месте перехода ВСМ Центр-Юг Варианты 1 и 3

<http://www.panoramio.com/photo/4428930?source=wapi&referrer=kh.google.com>

Характеристика пересечений водотоков трассой ВСМ центр-Юг приведена в табл. 6.1.

Таблица 6.1. Пересечения рек трассой ВСМ Центр-Юг и ширина их водоохранных зон в границах Ростовской области

№ п/п	Водоток	Место перехода	Длина реки, км	Ширина водоохраной зоны, м	Место впадения
Вариант 1, подвариант 1					
1	р. Калитва	Новоселовка (Чертковский район)	308	200	р. Сев. Донец – лев.
2	Приток р. Калитва	Между Козыри и Шиловка (Миллеровский район)	<20	100	р. Калитва – лев
3	р. Северский Донец	Филиппенков	1053	200	р.Дон – прав.
4	р.Лихая	Лихой	77	200	р. Северский Донец – прав.
5	р. Кундручья	Пролетарка	244	200	р. Сев. Донец – прав.
6	р.Аюта	Красный Кут	51	200	р.Тузлов – лев.
7	р. Тузлов	Грушевская	187	200	р.Аксай– прав.
8	р.Аксай	Большой Лог (рис. 6.1)	79	200	р.Дон – прав.
9	р.Дон	Аксай (Рис. 6.2)	1870	200	Азовское море
10	канал Азовский	Истомино	92	200	р.Дон – лев.
11	р. Кагальник	зап. от Новоботайска	162	200	р.Дон – лев.

№ п/п	Водоток	Место перехода	Длина реки, км	Ширина водоохраной зоны, м	Место впадения
12	р. Эльбезд	Степнянский	55	200	р. Кагальник – лев.
Вариант 1, подвариант 2					
1	р. Калитва	Новоселовка (Чертковский район)	308	200	Сев. Донец – лев.
2	Приток р. Калитва	Между Козыри и Шиловка (Миллеровский район)	<20	100	Калитва – лев.
3	р. Северский Донец	Филиппенков	1053	200	р.Дон – прав.
4	р.Лихая	Лихой	77	200	р.Северский Донец – прав.
5	р. Кундручья	Пролетарка	244	200	р. Сев. Донец – прав.
6	р. Аюта	Красный Кут	51	200	р. Тузлов – лев.
7	р. Тузлов	Грушевская	187	200	р. Аксай– прав.
8	р. Аксай	Большой Лог	79	200	р. Дон – прав.
9	р. Дон	Аксай	1870	200	Азовское море
10	канал Азовский	Истомино	92	200	р. Дон – лев.
11	р. Кагальник	зап. от Новоботайска	162	200	р. Дон – лев.
12	р. Эльбезд	Степнянский	55	200	р. Кагальник – лев.
Вариант 2					
1	р. Калитва	Новоселовка (Чертковский район)	308	200	Сев. Донец – лев.
2	Приток р. Калитва	Между Козыри и Шиловка (Миллеровский район)	<20	100	Калитва – лев.
3	р. Северский Донец	Филиппенков	1053	200	р.Дон – прав.
4	р. Бол. Несветай	Родионов-Несветайская	71	200	р.Тузлов – лев.
5	канал Азовский	Истомино	92	200	р.Дон – лев.
6	р. Кагальник	зап. от Новоботайска	162	200	р.Дон – лев.
7	р. Эльбезд	Степнянский	55	200	р. Кагальник – лев.
Вариант 3					
1	р. Калитва	Новоселовка (Чертковский район)	308	200	Сев. Донец – лев.
2	Приток р. Калитва	Между Козыри и Шиловка (Миллеровский район)	<20	100	Калитва – лев.
3	р. Северский Донец	Филиппенков	1053	200	р. Дон – прав.
4	р.Лихая	Лихой	77	200	р. Северский Донец – прав.
5	р. Кундручья	Пролетарка	244	200	р. Сев. Донец – прав.
6	р.Аюта	Красный Кут	51	200	р.Тузлов – лев.
7	р. Тузлов	Грушевская	187	200	р.Аксай– прав.

№ п/п	Водоток	Место перехода	Длина реки, км	Ширина водоохраной зоны, м	Место впадения
8	р.Акса́й	Большой Лог	79	200	р.Дон – прав.
9	канал Азовский	Истомино	92	200	р.Дон – лев.
10	р.Кагальник	вост. от Новоботайска	162	200	р.Дон – лев.

Реки области относятся к типу рек с преимущественно снеговым питанием, на долю которого приходится 70-80% годового объема стока, что определяет водный режим водотоков, характеризующийся высоким весенним половодьем и низкой водностью в остальное время года. Весеннее половодье на средних и крупных реках начинается в конце февраля - начале марта и заканчивается в конце мая – начале июня. Подъем уровней весной достигает 8–10 м при естественном режиме на крупных и средних реках и 2–3 м - на мелких.

Ледовый режим на реках начинается в конце ноября переходом температуры воды через «0» градуса, ледостав устанавливается в декабре-январе. Ледоход на Дону начинается в середине марта и к началу апреля река полностью освобождается ото льда.



Рисунок 6.2. Река Дон в месте перехода ВСМ Центр-Юг Варианты 1 и 3

<http://www.panoramio.com/photo/77534291?source=wapi&referrer=kh.google.com>

Река Дон и большая часть его притоков выработали не глубокие, но широкие долины, заложенные в легкоразмываемых осадочных

породах. Нередко реки имеют извилистые меандрирующие русла, что приводит к образованию многочисленных проток, ериков, озер, мочажин.

Химический фон поверхностных вод местного формирования характеризуется повышенной общей минерализацией, а также сменой гидрокарбонатного класса на сульфатный и даже хлоридный в направлении с северо-запада на юго-восток. Реки, водосборы которых находятся на Донской гряде, такие как р.Калитва и их притоки имеют среднюю минерализацию 500-700 мг/л. Среди ионов доминируют HCO_3^- и Ca^{2+} . В результате широкого шахтного строительства, сооружения водоемких промпредприятий, сброса сточных вод минерализация воды в реках в конце 80-х годов возросла до 1.0-1.5 г/л и искусственно созданся сульфатно-хлоридный класс вод.

6.4. Почвенный покров

Север и северо-запад Ростовской области находится в пределах южно-русской провинции обыкновенных среднemocных среднегумусных и южных средне и малогумусных черноземов в зоне обыкновенных и южных черноземов степи. Юго-западная часть области относится к предкавказской провинции сверхмощных и мощных обыкновенных, южных, типичных и выщелоченных мицелярно-карбонатных черноземов в зоне обыкновенных и южных черноземов степи. Небольшая часть отрогов Донецкого кряжа на западе области отнесена к южно-украинской провинции обыкновенных мощных малогумусных и южных среднemocных слабогумусированных черноземов. В Северо-западной и западной части северо-восточной природно-сельскохозяйственных зонах преобладают южные черноземы, большие ареалы занимают также обыкновенные черноземы. В центральной природно-сельскохозяйственной зоне южные и обыкновенные черноземы занимают примерно одинаковые площади. В приазовской и южной природно-сельскохозяйственных зонах распространены западно-предкавказские черноземы.

Зональные типы почв Ростовской области в коридоре ОВОС ВСМ Центр-Юг являются зональные черноземы.

На территории Ростовской области преобладают земли сельскохозяйственного назначения. Сельскохозяйственных угодий в пределах земель с/х назначения в Ростовской области 96.6%. На долю несельскохозяйственных угодий приходится всего 3.4%.

Доминирующими негативными процессами на землях сельскохозяйственных угодий Ростовской области являются водная и ветровая эрозия почв, а также ее совместное проявление, сопутствующими негативными процессами - переувлажнение, подтопление, осолонцевание и засоление, опустынивание земель. Наиболее распространенным и агрессивным фактором деградации земель является водная и ветровая эрозия почв. В наибольшей степени эрозии подвержены земли пашни и многолетних насаждений.

Ситуация по загрязнению почв на большей части территории области соответствует напряженной. Источниками высоких концентраций загрязнителей являются литогеохимические свойства почвообразующих пород, а на юге последствия орошения.

Радиационная обстановка на территории области в т.ч. и в районе Ростовской АЭС стабильна; уровень гамма-фона не превышает значений многолетних наблюдений и составляет 0.10-0.12 мкЗв/ч.

6.5. Растительный покров

По ботанико-географическому районированию территория Ростовской области относится к Евроазиатской степной области, Причерноморской степной провинции к Приазовско-Причерноморской подпровинции степной зоны. Зональными растительными сообществами для Ростовской области являются степи. Степные пространства разделяются на три подзоны: разнотравно-типчаково-ковыльную, типчаково-ковыльную и полынно-типчаково-ковыльную. Степи двух первых подзон относятся к настоящим степям, а последней – к полупустынным степям.

Зоны и подзоны растительности сменяют друг друга в направлении с северо-запада на юго-восток (в северной и средней части области) или с запада на восток (в южной части) в соответствии с ухудшением режима увлажнения.

В настоящее время территория Ростовской области распашана более, чем на 80%. Леса занимают около 3.5 %, на поселки, производственные объекты и дороги приходится около 5%.

Естественные степные и луговые угодья располагаются, в основном, в пределах земель сельскохозяйственного назначения и используются как сенокосы и пастбища. Их площадь не превышает 10 %. Кроме того степные и лесные ландшафты охраняются на территориях ООПТ, которые составляют около 3 % территории области.

На территории Ростовской области представлены такие типы растительности как степной, лесной, луговой, болотный, а флора области насчитывает более 2000 видов сосудистых растений [Федяева, 1994]. Кроме сосудистых растений во флоре области выявлено 148 видов мохообразных, 192 – лишайников, около 550 видов грибов – макромицетов и 648 видов фитопатогенных макро- и микромицетов.

В коридоре оценки воздействия трассы проектируемого объекта в пределах Ростовской области могут встречаться: 35 видов сосудистых растений, 5 видов лишайников, 12 видов грибов, 17 видов мохообразных включенных в Красную книгу Ростовской области (2004) и 1 вид лишайников, 1 вид грибов, 1 вид мхов и 14 видов сосудистых растений занесенных в Красную книгу РФ (2008).

6.6. Ландшафты

Территория Ростовской области расположена в пределах южной внеледниковой половины Восточно-Европейской (Русской) равнины, представляющей собой пологоувалистую местность с отметками высот от 0 (урез воды в Таганрогском заливе Азовского моря) до 298 м (Донецкий кряж). В последние десятилетия в результате хозяйственной деятельности на территории области сформировался антропогенный рельеф, наиболее резко выраженный в пределах дорожных, ирригационных, горнопромышленных и урбанизированных ландшафтов. Характерными формами рельефа в районах подземных разработок являются терриконы высотой 30 и более метров (район Восточного Донбасса).

В пределах региона достаточно отчетливо выделяются обособленные повышенные и пониженные участки. На севере, северо-западе и юго-востоке отчетливо выражен ряд возвышенностей с отметками более 200 м – это Калачская возвышенность, Донецкий кряж, Ергени. В центральной и юго-западной частях располагаются низменные равнины с абсолютными высотами менее 100 м (Нижнедонская, Донно-Егорлыкская).

6.7. Животный мир

Видовое богатство животного мира обусловлено значительным разнообразием ландшафтов степной зоны. В области обитают не только представители типичных степей, но и древесной растительности, лугов, различных водных и околоводных биотипов,

каменистых степей, песчаных массивов, меловых отложений и других специфических местообитаний.

Фауна млекопитающих области насчитывает 76 видов, среди которых преобладают степные виды и только в юго-восточной части отмечаются животные, характерные для пустынь (тарбаганчик, емуранчик, быстрая ящерка). Самым многочисленным отрядом млекопитающих являются грызуны (29 видов). В Красную книгу Ростовской области занесено 29 видов млекопитающих.

В регионе насчитывается около 200 видов птиц, в том числе более 180 гнездящихся. В региональную Красную книгу включено 59 видов, из них 55 видов включены также в Красную книгу РФ, из 11 видов пресмыкающихся и 6 видов земноводных 8 видов занесены в Красную книгу Ростовской области.

Пресноводная ихтиофауна региона насчитывает около 70 видов костных рыб и круглоротых (миноги). В Красную книгу области вошли 17 видов костных рыб и украинская минога.

В Красную книгу включено также 130 видов беспозвоночных животных, главным образом, насекомых, относящихся к отряду Жесткокрылых (51 вид) и отряду Чешуекрылых (40 видов).

6.8. Особо охраняемые природные территории (ООПТ), историческое и культурное наследие

На территории Ростовской области располагается 1 государственный природный заповедник федерального значения «Ростовский» и 1 государственный природный заказник федерального значения - «Цимлянский» (<http://www.doncomeco.ru/reserves/>).

По состоянию на 01.01.2013 в области зарегистрировано 4 государственных природных заказника регионального значения, 70 памятников природы регионального значения и 7 ООПТ местного значения.

В коридор ОВОС ВСМ Центр-Юг попадает 20 ООПТ регионального значения (3 заказника и 17 памятников природы) и 2 ООПТ местного значения. В Ростовской области ни один из рассматриваемых вариантов трассы не пересекает территории ООПТ.

По результатам обзора имеющихся данных о памятниках археологии в коридоре прохождения вариантов трасс ВСМ Центр-Юг в настоящее время выявлены памятники археологии и культуры, относящиеся к

различным временным интервалам. Наиболее ранние следы пребывания древних людей на территории донского края относятся к ашельскому периоду палеолиту (ашель - 0.5-0.1 млн.л.н, мустье – 100-40 тыс.н.). Выявлены памятники мезолита (11-8 тыс.л.н.), неолита (8-5 тыс.л.н.), бронзового века (5-4 тыс.л.н.), железному веку (3-1.5 тыс.л.н.), средневековью (1.5-0.3 тыс.л.н.) и более позднему времени. Разнообразии разновременных памятников определяет разнообразие мест их нахождения и вероятность их обнаружения в полосе отвода ВСМ Центр-Юг.

6.9. Социально-экономические условия

Ростовская область входит в состав Южного федерального округа.

На начало 2013 г. численность населения Ростовской области составила 4 254 613 чел.; плотность населения — 42.14 чел. кв км (РФ -8.38); доля городского населения – 67.65 % (74.03 %); доля трудоспособного населения составляет 60.48 % (РФ – 60.85).

На 01.01.2013 г. на учете состояло 19.0 тыс. безработных, что соответствовало уровню регистрируемой безработицы в 0.9 % от численности экономически активного населения.

Ведущее место в экономике Ростовской области принадлежит промышленному производству, основными отраслями которого являются: машиностроение и металлообработка; черная и цветная металлургия; химическая и нефтехимическая; легкая, пищевая промышленность. Сельское хозяйство области специализируется на производстве зерна, масличных, эфирно-масличных культур, овощеводстве, садоводстве, виноградарстве; в области хорошо развиты мясомолочное животноводство, свиноводство, птицеводство, пчеловодство.

Санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории области в значительной мере определяют природно-очаговые инфекции. За 2008 – 2012 г.г. заболеваемость возросла на 13.6 %. В 2012 г. на территории области были зафиксированы случаи заболевания крымской геморрагической лихорадкой, геморрагической лихорадкой Западного Нила; клещевым боррелиозом, лептоспирозом, бруцеллезом.

7. Оценка воздействия на окружающую среду

7.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух

Источники воздействия

Источниками воздействия на атмосферный воздух в период строительства ВСМ Центр-Юг являются: дорожно-строительная техника; земляные работы и перегрузка инертных материалов; проезд грузового автотранспорта; сварочные работы; путевая техника.

Для оценки воздействия выбросов ЗВ используются санитарно-гигиенические критерии качества атмосферного воздуха – предельно допустимые концентрации (ПДК). Основой оценкой качества атмосферного воздуха является гигиеническое регламентирование концентраций загрязняющих веществ. Если рассчитанные концентрации ЗВ не превышают предельно допустимых для населенного пункта значений (ПДКм.р), тогда рассчитанные количества ЗВ можно рассматривать как допустимые выбросы.

В период строительных работ на линейной части ВСМ в атмосферу поступит 12 видов загрязняющих веществ 2-4 класса опасности в количестве около:

- 185.4 т (вариант «рекомендованный»)
- 181.7 т (1 вариант, подвариант 1);
- 186.6 т (1 вариант, подвариант 2);
- 186.4 т (2 вариант);
- 182 т (3 вариант).

На этапе строительства линейной части расчеты рассеивания проведены для летнего периода по всем вредным веществам, содержащимся в выбросах. Для оценки воздействия строительства линейной части ВСМ выбрана площадка, на которой жилая застройка расположена на наименьшем удалении от зоны проведения строительных работ: на границе строительной площадки (75 м от оси трассы).

Проведенные расчеты показывают, что в период строительства линейной части на границе строительной площадки и на границе ближайшей жилой застройки будут соблюдаться действующие

нормативные требования как качеству атмосферного воздуха населенных мест.

В период эксплуатации линейной части источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют. На этапе эксплуатации источниками ЗВ будут промежуточные станции. На участке трассы, проходящей по территории Ростовской области, планируется разместить 5 отдельных пунктов.

Проведенные расчеты показывают, что в период эксплуатации станций на границе проектируемых (расчетных) СЗЗ (300 м) и на границе ближайшей жилой застройки будут соблюдаться действующие нормативные требования как качеству атмосферного воздуха населенных мест. Максимальные концентрации на границе СЗЗ составят 0.9 ПДК по диоксиду азота и по группе суммации «диоксид азота + диоксид серы». При этом количество ЗВ в год от эксплуатации всех станций составит около 47.5 т (1-4 классы опасности) (за основу взят проект-аналог – ВСМ «Москва-Санкт-Петербург»).

Природоохранные мероприятия

Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов над территорией проведения строительных работ и прилегающей селитебной зоны.

В целях сокращения выбросов и уменьшения негативного воздействия на воздушный бассейн загрязняющими веществами, выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной, транспортной и путевой техники, предусматриваются следующие мероприятия:

- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.);
- проведение систематического контроля за техническим состоянием машин и механизмов;
- запрет на сжигание промасленной ветоши, автопокрышек и других видов горючих отходов;

- при перевозке дренирующего и местного грунтов необходимо предусмотреть оснащение специальными тентами для укрытия кузова автомобиля от пыления перевозимых сыпучих грузов;
- доставку щебеночного балласта и дренирующего грунта от узлов погрузки к месту работ производить специальными вагонами-самосвалами (думпкарами), с проведением мероприятий по пылеподавлению (укрытие кузова вагона тентами);
- применение малосернистого и неэтилированного видов топлива, обеспечивающее снижение выбросов вредных веществ;
- согласование с местными природоохранными органами условий работы техники, маршрутов и времени работы транспорта в течение года
- движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых поездок;
- создание графика строительных работ разделением во времени технологических процессов наиболее сильно влияющих на качество атмосферного воздуха;
- планово-предупредительные ремонты и поддержание в полной технической исправности технологического оборудования и пылеочистного оборудования;
- систематический контроль за состоянием и регулировкой топливных систем автотехники, контроль за составом выхлопных газов;
- применение наиболее совершенного оборудования и приборов контроля его работы выбор технологического оборудования в блочном исполнении в соответствии с заданными технологическими параметрами;
- организация контроль источников загрязнения атмосферного воздуха

Предусмотренные мероприятия позволяют обеспечить минимальное количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

До начала производства строительных работ рабочие и инженерно-технический персонал должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении предусмотренных проектом работ. Подробные инструкции и

развернутый перечень мероприятий по охране окружающей среды должны быть разработаны генподрядчиком применительно к местным условиям и согласованы со всеми заинтересованными организациями.

В период эксплуатации воздействие на качество атмосферного воздуха возможно от технических средств, расположенных на территории оборотного депо и вокзального комплекса. В период эксплуатации, в соответствии с законодательством РФ, на предприятиях будут разрабатываться тома предельно допустимых выбросов (тома ПДВ), которые согласовываются в государственных контролирующих органах. На основании томов ПДВ будут получены «Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух». Платы за выбросы будут осуществляться в соответствии с утвержденными таксами.

Заключение

Анализ имеющейся информации о характере и масштабах предполагаемого воздействия на атмосферный воздух позволяет сделать его качественную прогнозную оценку.

Предварительные расчеты свидетельствуют о том, что при соблюдении технологии строительства и эксплуатации расчётные максимальные приземные концентрации всех загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, не будут превышать предельно допустимые концентрации как на границе санитарно-защитной зоны предприятия, так и в ближайших селитебных зонах. Меры по снижению негативного воздействия приведут к еще более низким величинам концентраций ЗВ.

На этапе эксплуатации высокоскоростной пространственное воздействие на атмосферный воздух имеет характер *«локального»*, временной масштаб определяется, как *«долговременный»*, а интенсивность как *«незначительная»*.

На этапе строительства ВСМ Центр-Юг в границах Ростовской области пространственное воздействие на атмосферный воздух имеет характер *«локального»*, временной масштаб определяется, как *«долговременный»* (ограничен периодом строительства), а интенсивность как *«умеренная»*.

В соответствии с принятыми критериями антропогенного воздействия совокупность указанных параметров при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта

позволяет сделать вывод о «несущественном» уровне воздействия на атмосферный воздух.

7.2. Оценка воздействия на геологическую среду

Источники воздействия

До 90 % всех нарушений геологической среды происходит в период строительства. Главные источники воздействия на этом этапе – гусеничный и автотранспорт, временные дороги, временные поселки строителей, карьеры, опоры мостовых переходов, земляное полотно. Возможные техногенные воздействия группировались по двум типам: механические и химические. Учитываемые виды воздействия и их типы представлены ниже:

Источник воздействия	Типы воздействий	
	Механическое	Химическое
Движение транспорта:	+	
Планировка земной поверхности	+	
Устройство подсыпок при строительстве	+	
Устройство насыпей под ж/д полотно	+	
Устройство выемок под ж/д полотно	+	
Заложение карьеров	+	
Застройка территории	+	
Сброс промышленных и бытовых незагрязненных вод	+	
Сброс промышленных и бытовых загрязненных вод	+	+
Разлив нефтепродуктов		+
Полигоны ТБО		+
Водозабор	+	+

Основными причинами развития неблагоприятных процессов при техногенных воздействиях на геологическую среду в период строительства ВСМ Центр-Юг являются:

- ослабление закрепляющего воздействия растительности на грунты;
- повышение концентрации загрязняющих веществ в компонентах геологической среды (преимущественно в подземных водах и в почвенно-растительном покрове).

В случае строительства или реконструкции имеющихся мостовых переходов возможна активизация эрозии, оползней и сплывов грунта на склонах в результате нарушения почвенно-растительного покрова.

Повышение концентрации загрязняющих веществ в компонентах геологической среды может быть следствием разливов на поверхность нефтепродуктов, образования мусорных свалок, сбросами промышленных и бытовых вод повышенной минерализации и другими нарушениями технологии и правил строительства. Содержание загрязняющих веществ может повышаться в почвенно-растительном покрове, поверхностных и грунтовых водах. Загрязнение грунтовых вод может увеличить их агрессивность по отношению к бетонным фундаментам зданий и сооружений.

Основное негативное влияние на подземные воды будет заключаться в возможном загрязнении подземных вод нефтепродуктами при проливах горюче-смазочных материалов при заправке строительной техники и транспорта, а так же от несанкционированного загрязнения территории строительства строительными и бытовыми отходами.

Воздействие на подземные воды при эксплуатации ВСМ будет минимальным и будет в основном заключаться в: развитии барражного эффекта; возможном потенциальном загрязнении грунтового водоносного горизонта; снижении уровней подземных вод в местах их эксплуатации; изменении качества подземных вод в условиях их эксплуатации. При эксплуатации водозаборных скважин произойдет изменение гидродинамических условий эксплуатируемого горизонта, что может повлечь за собой изменение состава подземных вод.

Природоохранные мероприятия

Для предупреждения и снижения воздействия строительства и эксплуатации ВСМ на геологическую среду планируется предпринять следующий комплекс мер.

В период строительства:

- регулирование поверхностного стока с учетом восстановления естественного;
- осуществление работ по снижению уровня подземных вод с целью недопущения их дальнейшего подъема (дренажные работы, регулирование естественного стока с устройством водопропусков в местах концентрации поверхностных вод);
- организация открытого или закрытого дренажа в местах концентрации влаги;

- при переходах через крупные балки организация водопропускного отверстия для стока снеготалых вод в весенний период;
- размещение сооружений инфраструктуры трассы на минимально необходимых площадях с соблюдением нормативов плотности застройки, прокладка коммуникаций в общем коридоре;
- размещение технологических сооружений, от которых возможно загрязнение поверхностного почвенно-растительного слоя, на площадках с твердым покрытием, обрамленных бортовым камнем;
- предотвращение разлива нефтепродуктов и образования свалок строительного мусора;
- последовательная рекультивация нарушаемых земель по мере выполнения работ;
- при проведении строительных работ в теплую часть года, на склонах крутизной 2 и более градусов следует принять меры к предупреждению смыва в период строительства и после его завершения;
- максимальное сохранение естественного стока – устройство водопропусков;
- на отдельных участках для борьбы с эрозией могут быть использованы временные шпунтовые сваи и бревна, соединенные друг с другом при помощи перпендикулярных и касательных стыков, обеспечивающих связь бревенчатой конструкции со склоном холма;
- для стабилизации склонов возможно также применение настилов с уложенной сверху проволочной сеткой; после укладки сетки ее закрепляют колышками в нескольких точках таким образом, чтобы сетка удерживалась на месте;
- проведение работ по рассредоточению стока с водосборов и отводу дождевых вод железнодорожного полотна и кюветов технологических дорог;
- планировка водосборов с закреплением их растительностью, увеличение шероховатости тальвегов существующих ложбин кустарником и земляными валиками, для отвода вод возможно применение бетонных лотков с ребрами шероховатости;

- на переходах через балки на обоих берегах выполняются защитные валики для ограничения и рассредоточения стока;
- применение геотехнического укрепления откосов армированным материалом на основе стекловолокна;
- в условиях предельно высокой крутизны склонов для борьбы с эрозией устройство берм (полок) на склонах;
- стабилизация крутых склонов оврагов и балок путем закрепления контрфорсными столбами из камня, подпорными стенками или сплошным покрытием бетоном;
- при активном развитии промоин укладка каменной наброски с использованием георешетки.

После окончания строительных предусматривается комплекс реабилитационных и компенсационных мероприятий, призванных минимизировать воздействие на подземные воды: восстановление дернового покрова в пределах строительных дорог; сбор и утилизация отходов; в случае организации водоснабжения временных поселков за счет подземных вод по окончании функционирования поселка необходимо выполнение тампонажа скважины.

При организации водоснабжения за счет подземных вод, в соответствии с действующим законодательством, необходимо выполнить весь цикл мероприятий для получения права пользования участками недр для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового или технологического водоснабжения.

В случае организации водоснабжения временных поселков за счет подземных вод по окончании функционирования поселка необходимо выполнение тампонажа скважины.

В период эксплуатации одним из первоочередных природоохранных мероприятий является создание мониторинговой сети наблюдений за активными проявлениями экзогенных геологических процессов на все протяженности железной дороги. Наблюдение за состоянием земляной насыпи, мостовых сооружений и прилегающей территории должно быть включено в мероприятия по проведению планово-предупредительного ремонта.

Наряду с созданием режимно-наблюдательной сети и проведением наблюдений в ней, должны быть предусмотрены мероприятия,

направленные на предупреждение или сведение до минимума возможного техногенного воздействия на геологическую среду. В первую очередь:

- проведение профилактических осмотров заглубленных частей сооружений и коммуникаций на вспомогательных объектах железной дороги с целью своевременного обнаружения утечек сточных вод и топлива.
- проведение своевременных ремонтных работ на насыпи, и в районе мостовых переходов;
- последовательная рекультивация нарушаемых земель по мере выполнения работ.

Заключение

В рамках данной оценки предполагается, что соблюдение технических проектных решений в процессе строительства и эксплуатации линии ВСМ позволят предотвратить или принципиально ограничить проявление наиболее опасных и по условию необратимых процессов трансформации геологической среды.

Анализ имеющейся информации о характере и масштабах предполагаемого воздействия на рассматриваемый компонент среды позволяет сделать его качественную прогнозную оценку.

На этапе строительства возможно «локальное», от «незначительного» до «умеренного», «долговременное» воздействие. На этапе эксплуатации – «точечное», «незначительное», «долговременное» воздействие.

7.3. Оценка воздействия на поверхностные воды

Источники воздействия

В процессе строительства будет использоваться привозная вода либо будет осуществлено подключение к существующим сетям. Канализация предусмотрена выгребная с вывозом на очистные сооружения стороннего предприятия по договору либо также будет осуществлено подключение к существующим сетям.

Объемы водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды по каждому из вариантов составят 894.25 м³/год (3577 м³/период строительства)

Потребление на производственные нужды принято согласно проекту аналогу и будет составлять примерно 6695 м³/год, 26780 м³/период.

Объем хозяйственно-бытового водоотведения принят равным водопотреблению.

Сбор хозяйственно – бытовых и фекальных стоков на месте проведения строительно-монтажных работ предполагается осуществлять с применением санитарно – технических установок с герметичными емкостями.

Техническая вода используется для приготовления строительных растворов и на прочие производственно-технические нужды без образования сточных вод и относится к безвозвратным потерям.

В целях предотвращения выноса загрязнений за пределы строительных площадок будут использованы специализированные моечные комплекты для мойки колес и днищ грузовых автомобилей и строительной техники.

Воздействие на окружающую водную среду в процессе строительства оказывают дождевые сточные воды, образующиеся на строительных площадках. В процессе производства строительных работ, в результате выпадения атмосферных осадков, происходит неорганизованный вынос (сброс) загрязняющих веществ с территорий этих площадок за пределы их по естественному уклону местности в кюветы дорог, овраги и непосредственно в небольшие водные объекты.

Объем поверхностного стока с территории строительства для 1 варианта составит 6543 тыс.м³/год, 26170 тыс.м³/период строительства, для 1 варианта 2 подварианта – 6720 тыс.м³/год, 26880 тыс.м³/период строительства, для варианта 2 - 6712 тыс.м³/год, 26848 тыс.м³/период строительства, для варианта 3 - 6557 тыс.м³/год, 26226 тыс.м³/период строительства, для рекомендованного варианта – 6678.2 тыс.м³/год, 26712 тыс.м³/период строительства.

При ведении строительных работ в прибрежной зоне рек и озер создаются благоприятные условия для попадания в поверхностные воды большого количества взвешенных веществ с талыми и дождевыми водами. Проникающие в поверхностные воды мутневые потоки образуют в них шлейфы повышенной мутности воды, пространственный масштаб которых обычно составляет десятки-сотни метров.

В процессе строительства переходов через водные объекты негативное воздействие проявляется на всех этапах: при подготовительных работах – уничтожение растительного покрова и снятие почвенного покрова, строительство подъездных дорог, переездов через водные преграды и т.п.; при транспортных и монтажных работах - движение строительной (колесной и гусеничной) техники и другие работы на стройплощадке; при берегоукрепительных работах - подрезка берегов и удаление растительности и верхних слоев грунта бульдозерами, разрушение коренных берегов, крепление откосов. Сооружение мостов через широкие водотоки будет сопровождаться гидротехническими работами непосредственно в руслах рек. Это, помимо появления мутьевых шлейфов, может привести к вторичному загрязнению речных вод, а также к изменениям русловых процессов, развитию эрозионных процессов, приводящих к изменению береговой линии.

На период эксплуатации водоснабжение станций предполагается осуществлять от собственных источников водоснабжения (поверхностных или подземных). Водоотведение хозяйственно-бытовых, производственных и поверхностных вод с территории станций будет осуществляться в ближайший водоем после очистки на канализационных очистных сооружениях.

Отвод поверхностных стоков будет происходить неорганизованно в объеме 545.22 тыс.м³/год по 1 варианту, 560 тыс.м³/год по 2 подварианту 1 варианта, по 2 варианту – 559.3 тыс.м³/год, по 3 варианту – 546.38 тыс.м³/год, по рекомендованному варианту – 556.5 тыс.м³/год.

Природоохранные мероприятия

Период строительства

При производстве строительных работ необходимо осуществлять контроль выполнения требования по охране окружающей среды, изложенных в нормативных документах. Для предотвращения негативного влияния на окружающую среду необходимо:

- обеспечивать безаварийную работу всего технического оборудования с целью предотвращения переливов, утечек и проливов технологических жидкостей;
- проводить регулярный контроль работы технологического оборудования;

- проводить регулярное обслуживание очистных сооружений мойки колес с вывозом образовавшихся при эксплуатации установки отходов;
- организовать уборку территории с максимальной механизацией уборочных работ;
- соблюдать условия сбора, хранения, периодичности вывоза хозяйственно-бытовых стоков.

Мероприятия по охране поверхностных вод при производстве работ в границах водоохраных зон и прибрежно-защитных полос:

- соблюдение технологий и сроков строительства;
- рекультивация на участках водоохраных зон, нарушенных при пересечении водотоков;
- проведение строительных работ в период наименьшего стока воды и минимальных скоростей течения (предпочтительно в зимний период, при этом обеспечивается уменьшение количества смыва грунта в водоток);
- осуществление по завершению строительства восстановления естественного стока, берегоукрепительных работ, восстановление режима водоохраных зон и прибрежно-защитных полос;
- при подготовке строительных площадок следует избегать направления уклона местности в сторону реки в целях предотвращения попадания в нее неорганизованного стока;
- на строительных площадках предусмотреть специально-оборудованные места для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод;
- базирование строительной техники на спецплощадках;
- недопущение слива ГСМ на грунт;
- соблюдение мер противопожарной безопасности, чистоты и порядка в местах присутствия техники;
- оснащение строительных площадок контейнерами для сбора бытового и строительного мусора.

Наряду с природоохранными мероприятиями на предприятии должны проводиться организационные мероприятия. К таким мероприятиям можно отнести:

- назначение лиц, ответственных за водоснабжение и канализацию;
- регулярное контролирование качества и объемов отводимых стоков;
- должностные инструкции для персонала, обслуживающего очистные сооружения мойки колес;
- первичный учет объемов водопотребления и водоотведения.

После окончания строительства производится демонтаж временных зданий и сооружений, а территория подвергается рекультивации.

Период эксплуатации

Для предотвращения негативного влияния на окружающую среду необходимо проведение следующих мероприятий:

- регулярный контроль работы технологического оборудования;
- организацию постоянной уборки территории с максимальной механизацией уборочных работ;
- проведение своевременного ремонта дорожных покрытий;
- ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;
- повышение технического уровня эксплуатации автотранспорта;
- проведение производственно-экологического контроля за источниками загрязнения окружающей среды.

Заключение

В проекте будут предусмотрены природоохранные мероприятия, призванные снизить уровень воздействия на поверхностные воды.

При строительстве переходов через реки, изменения гидрологического режима будут происходить в существующих границах естественных колебаний с наложением на них эффектами техногенного воздействия.

Водоохранные мероприятия направлены на сохранение исторически сложившихся природных экосистем, стимулирование естественных

процессов самоочищения и самовосстановления речных вод в целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объектов.

Соблюдение специального режима на территории водоохраных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Уровень остаточных воздействий по масштабам характеризуется как «локальный»; по интенсивности – от «незначительного» до «умеренного» (будет фиксироваться в процессе гидрохимического мониторинга, как отклонение от фонового состояния с учетом сезонного фактора в период строительства); по времени – «средневременное» (строительство) или «долговременное» (эксплуатация).

Таким образом, при соблюдении всех норм эксплуатации техники и учета природоохранных ограничений оцениваемое остаточное воздействие на поверхностные воды относится к категории «несущественное» и приемлемое по экологическим критериям.

Все рассматриваемые Варианты трассы ВСМ Центр-Юг по территории Ростовской области практически одинаковы по оценке воздействия на поверхностные воды.

Наименьшее воздействие будет оказано при строительстве по 1 варианту 1 подварианту либо по 3 варианту

7.4. Оценка воздействия на почвенный покров

Источники воздействия

Основными источниками воздействия на почвенный покров в период строительства ВСМ: являются: строительные и транспортные машины и механизмы; объекты социально-бытовой и производственной инфраструктуры; объекты линейной инфраструктуры, разъезды; мосты и переходы через водотоки.

Воздействие в период строительства проявляться в следующих формах: механическое нарушение и уничтожение почвенного покрова; интенсификация неблагоприятных экзогенных процессов (эрозия); изменение гидрологического режима почвенного профиля, вследствие перекрытия водотоков и подтопления территории; химическое

загрязнение почвенного покрова в результате атмосферных выбросов загрязняющих веществ и пыли, разливов загрязняющих веществ.

Изменение гидрологического режима почв может быть вызвано перекрытием поверхностных и грунтовых водотоков насыпью или строительством и реконструкцией труб, технологических эстакад и т.п. При перекрытии водотоков, с одной стороны насыпи происходит накопление воды, и активизируются процессы заболачивания, а с другой стороны происходит осушение территории. В обоих случаях в той или иной мере идет изменение процессов происходящих в почвенном покрове.

Химическое загрязнение почв может происходить в результате: атмосферных выбросов загрязняющих веществ; разливов ГСМ при работе техники.

Помимо химического загрязнения, возможно замусоривание поверхности почвы в результате более активного рекреационного использования территории.

Источниками воздействия на почвенный покров на этапе эксплуатации ВСМ при безаварийной работе могут быть объекты линейной инфраструктуры, станции, мосты и переходы через водотоки. Косвенное влияние может выражаться в изменении гидрологического режима при перекрытии поверхностных или внутригрунтовых водотоков насыпью. Измененный рельеф и угнетенная после этапа строительства растительность в совокупности с измененным гидрологическим режимом территории могут являться факторами развития эрозионных процессов. На пойменных участках может происходить переформирование русла малых рек, размывание почвенного покрова пойменных террас за счет боковой эрозии и заболачивание территории.

Природоохранные мероприятия

На стадии проектирования ВСМ должны быть предусмотрены организационные, инженерные и технологические мероприятия и решения, обеспечивающие охрану земель и рациональное использование почв. Рациональное использование земельных ресурсов предусматривает выполнение системы мер, направленных на оптимизацию размещения производственных объектов, их параметров, плотности застройки, сроков отчуждения и использования земельных участков. Снижение прямого и косвенного воздействия на земли достигается строгим соблюдением строительных норм и

правил, регламентирующих взаимное расположение сооружений и коммуникаций. Основной целью охраны земель является предотвращение физической и химической деградации, захламления, других негативных воздействий и обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся негативным воздействиям в результате хозяйственной деятельности.

На стадии строительства ВСМ комплекс почвоохранных мероприятий включает:

- проведение работ строго в границах отведенной под строительство территории, запрет на передвижение транспортных средств вне установленных транспортных маршрутов;
- максимальное использование существующих дорог и городской инфраструктуры при организации строительства;
- размещение технологических сооружений, от которых возможно загрязнение почвенного покрова, на площадках с твердым покрытием и их обваловка;
- выполнение требований по соблюдению правил организации работ в водоохраных зонах;
- исключение сброса и утечек горюче-смазочных материалов, неочищенных промстоков и других загрязняющих веществ на рельеф;
- планирование и качественное проведение рекультивации временного землеотвода и благоустройство постоянного землеотвода.

Основное направление рекомендуется лесохозяйственное на территориях лесов эксплуатационного назначения и природоохранное и санитарно-гигиеническое на территориях лесов защитного назначения и для земель населенных пунктов. Для земель, представленных сельскохозяйственными угодьями (пашнями, сенокосами, пастбищами и т.п.), направление рекультивации - сельскохозяйственное.

В целях предотвращения загрязнения и прямых потерь почвенного покрова на этапе эксплуатации ВСМ следует предусмотреть следующие организационно-технические мероприятия:

- проведение противоэрозионных мероприятий в целях защиты почвенного слоя от ветровой и водной эрозии;
- включение почвенного покрова в программу локального экологического мониторинга.

Заключение

В целом, воздействие на почвенный покров на этапе строительства объектов ВСМ Центр-Юг в границах Ростовской области отнесено к категории «*существенное*». Это воздействие будет ограничено землеотводом. За границами землеотвода интенсивность воздействия быстро снижается до уровня категории «*незначительное*».

На этапе эксплуатации ВСМ почвенный покров будет подвержен минимальным трансформациям при условии соблюдения природоохранных мероприятий. Вдоль магистрали возможно развитие процессов заболачивания почв и развития эрозии при нарушении гидрологического режима почв.

В целом, воздействие на почвенный покров в период эксплуатации может быть оценено как «несущественное».

Различия в масштабах воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы рассматриваемых Вариантов трассы в основном связаны с разной длиной соответствующих участков. Выявленные различия не носят принципиального характера.

7.5. Оценка воздействия на растительный покров

Источники воздействия

Техногенные воздействия приводят к трансформации растительного покрова, которая представляет собой замену исходных фитоценозов их антропогенными производными.

Основными видами антропогенного воздействия при строительстве ВСМ будут: вырубки, изменение гидрологического режима, механическое повреждение растительного покрова (вследствие проезда техники), изменение рельефа. Реакция растительных сообществ на воздействие зависит от их чувствительности и способности к самовосстановлению на временно нарушенных территориях. Критериями выделения различных типов чувствительности растительных сообществ к антропогенному воздействию является разная способность фитоценозов противостоять техногенным воздействиям и разное время,

необходимое для их восстановления, т.е. возвращения к нормальному (первоначальному или близкому к нему) режиму функционирования после прекращения влияния техногенных факторов (Мельцер, 1997)

Строительство ВСМ предполагает полное уничтожение растительного покрова на территории постоянного землеотвода. На этапе эксплуатации ВСМ за границами землеотвода прямое воздействие на растительный покров не прогнозируется.

В соответствии принятыми критериями, воздействие на растительный покров при строительстве железной дороги можно оценить как «локальное», «долговременное» и «значительное» по степени нарушения, т.е. в целом «существенное» для обоих вариантов ВСМ.

При безаварийной эксплуатации ВСМ Центр-Юг воздействие на растительный покров будет отсутствовать

Природоохранные мероприятия

С целью минимизации антропогенного воздействия на растительный покров в ходе строительства железной дороги и ее последующей эксплуатации предлагается проведение мероприятий:

- проведение подготовки строительной площадки, включая вырубку древостоя в зимний период;
- максимальное сохранение напочвенного покрова, на территории временного отвода и прилегающей к ней;
- проектирование и строительство водопропускных сооружений на основе результатов подробных инженерных изысканий;
- контроль за перемещением техники;
- выравнивание и рекультивация территории временного землеотвода, после окончания строительства;
- неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности.

Перед началом работ необходимо предусмотреть снятие плодородного слоя почвы и использование его при последующем благоустройстве.

Заключение

В соответствии принятыми критериями воздействие на растительный покров при строительстве ВСМ оценивается как «локальное» (в основном в полосе отвода), «долговременное» и «значительное»

(уничтожение растительного покрова) по степени нарушения, в целом «существенное» для обоих вариантов ВСМ.

При безаварийной эксплуатации железной дороги воздействие на растительный покров на этапе эксплуатации будет отсутствовать.

При реализации комплекса природоохранных мероприятий *воздействие ВСМ Центр-Юг на растительный покров в границах Ростовской области оценивается как: «локальное», «кратковременное» (в период строительства), в целом «несущественное».*

7.6. Оценка воздействия на животный мир

Источники воздействия

Работы по строительству ВСМ могут повлечь как прямое, так и косвенное воздействие на фауну территорий непосредственно в районе строительства. При безаварийной работе основные негативные факторы будут выражены:

- в гибели животных на постоянном землеотводе (в основном беспозвоночные и мелкие наземные позвоночные животные);
- в изменении кормовой базы, потере местообитаний;
- в усилении фактора беспокойства, связанного с присутствием людей и работой техники.

В некоторых случаях на техногенно-трансформированных участках слабой и средней степени нарушенности в результате могут формироваться условия более разнообразные, чем исходные, что может локально способствовать росту биоразнообразия.

В период эксплуатации ВСМ на животных воздействует целый комплекс факторов, но прежде всего фактор беспокойства, имеющий особое значение в период размножения животных и выкармливания молодняка.

Строительство ВСМ предусматривает строительство искусственных сооружений - водопропускных труб, и мостов на переходах через водотоки. Отрицательное влияние на гидробионтов обуславливается рядом причин. На этапе строительства это:

- интенсивное взмучивание донных осадков водоемов и их переотложение, повышение мутности воды;

- разрушение и изъятие при строительстве инженерных сооружений на территории поймы;
- захлаплением водоемов строительными материалами.

Прямое и косвенное влияния производства гидротехнических работ на рыб и других гидробионтов выражается в изменениях видовой и количественной структуры ихтиоценоза, ухудшении условия нагула рыб, нарушении нерестовых миграций, разрушении нерестового субстрата.

На этапе эксплуатации долговременное негативное воздействие связано с изъятием участков поймы и/или дна русла водотоков, изменением гидрологического режима в районе перехода.

Все механические воздействия носят временный характер, и последствия их могут быть тем или иным путем ликвидированы. Загрязнение же водной среды ведет к нарушению обменных и генетических систем гидробионтов и рыб, что носит необратимый характер.

Основными источником загрязнения на этапе строительства могут быть нефтепродукты и промышленные стоки. К явному ущербу относятся видимые последствия возможных аварийных ситуаций, связанных с выбросами в водотоки нефтепродуктов и сточных вод, содержащих токсические компоненты. В случае явного ущерба, гибель промысловых объектов или потеря ими товарных качеств, пространственно локализованы в сравнительно ограниченных по площади районах экстремального загрязнения и, в целом, составляют относительно небольшую часть общего ущерба, наносимого биологической продуктивности бассейна.

Скрытый ущерб, который трудно, а в основном и невозможно оценить количественно, является более опасным, поскольку охватывает значительные площади бассейна реки. К формам скрытого ущерба относятся: нарушение баланса круговорота веществ в водном объекте; биоаккумуляция и биоконцентрация загрязнителей.

Природоохранные мероприятия

Для смягчения отрицательных воздействий на животный мир в проекте строительства ВСМ будет предусмотрено комплекс специальных мероприятий.

Охрана фауны, как неотъемлемой и составной части природной среды, будет производиться при реализации всего комплекса

природоохранных мероприятий, направленных на охрану воздушной и водной сред, ландшафтов, земель и растительности, т.е. среды обитания животных.

Мероприятия, направленные на предотвращение коренных структурных преобразований населения животных слабонарушенных местообитаний включают; организацию специальных проходов на путях миграции объектов животного мира и обеспечение свободной миграции наземных животных при пересечении трассой поверхностных водотоков и в местах интенсивной сезонной миграции; исключение браконьерства со стороны персонала; ограничение на содержание собак на строительных объектах; организация локального мониторинга.

Во избежание образования ущерба ихтиофауне и гидробионтам в целом в процессе строительства, должны соблюдаться следующие требования:

- гидротехнические работы должны проводиться в строгом соответствии с проектом и действующими нормативами для рыбохозяйственных водоемов;
- контроль соблюдения требований ведения работ в водоохранных зонах (обваловка строительных площадок, организация сбора и утилизации отработанных горюче-смазочных материалов в специально оборудованные емкости, рекультивация нарушенных участков поймы, укрепление берега гравием, или посевом трав и другой растительности; при осуществлении подводных земляных работ должны быть обеспечены требования правил охраны поверхностных вод к качеству воды водного объекта);
- все работы и сроки их выполнения должны быть в обязательном порядке согласованы с соответствующим Территориальными управлением Федерального агентства по рыболовству;
- для охраны запасов весенне-нерестующих рыб следует соблюдать запрет на проведение работ на водотоках и водоемах в период нереста;
- для полного исключения возможности попадания в водоемы строительных материалов, мусора и горюче-смазочных материалов на строительных площадках должны быть предусмотрены места для их складирования, а также

специально оборудованные места для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод;

- с целью обеспечения возможности свободного прохождения рыб в верховья водотоков при строительстве водопропускных труб, необходимо обеспечить пропуск воды по временному руслу или временной водопропускной трубе, по окончании строительства перехода ВСМ своевременно разбирать временные сооружения.

Выплата компенсаций за причиненный вред должна быть осуществлена в соответствии с порядком, определенным действующим законодательством РФ, на рыбоводно-мелиоративные мероприятия в водоемах и водотоках Ростовской области.

На период строительства необходимо предусмотреть проведение рыбохозяйственного мониторинга на наиболее крупных водотоках.

В смету строительства и эксплуатации ВСМ должны быть включены суммы, направляемые на компенсацию вреда животному миру в соответствии с порядком, определенным действующим законодательством РФ.

Заключение

На качественном уровне воздействие строительства и эксплуатации ВСМ Центр-Юг на наземную фауну Ростовской области оценивается как:

Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Заключение
Этап строительства			
Локальное	Долговременное	Умеренное	<i>Существенное</i>
Этап эксплуатации			
Локальное	Долговременное	Незначительное	<i>Несущественное</i>

Воздействие на гидробионтов оценивается как:

Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Заключение
Этап строительства			
Локальное	Кратковременное	Умеренное	<i>Несущественное</i>
Этап эксплуатации			
Локальное	Продолжительное	Незначительное	<i>Несущественное</i>

Предварительная оценка показывает приемлемость прогнозируемого уровня воздействия ВСМ на региональную фауну, которое не приведет к долговременным существенным негативным последствиям.

7.7. Оценка воздействия на ландшафты

Источники воздействия

Перечень факторов воздействия на ландшафты включают все перечисленные выше источники воздействия на компоненты окружающей среды.

В период строительства ВСМ практически весь временный землеотвод будет подвержен коренному преобразованию с нарушением или прекращением естественных процессов, характерных для того или иного варианта ландшафтов.

В период эксплуатации ВСМ фактором воздействия будет сама железнодорожная линия.

Природоохранные мероприятия

Комплекс природоохранных мероприятий по снижению негативного влияния на ландшафты, прежде всего в период строительства магистрали, включает весь перечень мероприятий по снижению нагрузки на воздушную среду, поверхностные воды, почвенный и растительный покров, которые были рассмотрены выше. Среди мероприятий снижающих нагрузку на прилегающие к трассе территории следует выделить рекультивацию и мелиорацию. В комплексе они должны снизить риски развития и масштаб неблагоприятных экзогенных процессов.

Заключение

Варианты трассы ВСМ на территории Ростовской области проходят по ландшафтам с трансформированным природными комплексами с длительной историей хозяйственного освоения. Новое строительство на давно освоенной и интенсивно используемой территории не должно существенно повлиять на сложившуюся картину техногенной трансформации ландшафтов региона.

Согласно принятому в ОВОС подходу с учетом проведения природоохранных мероприятий и прогнозируемого уровня техногенной нагрузки воздействия от строительства и эксплуатации участка ВСМ Центр-Юг на территории Ростовской области предварительно

оценивается как: по пространственному масштабу – «*локальное*», по временному масштабу – «*долговременное*» (строительство) – «*долговременное*» (*эксплуатация*), по интенсивности воздействия – «*значительное*» (строительство)-«*незначительное*» (*эксплуатация*).

Таким образом, на этапе строительства воздействие проекта оценивается как «*существенное*», а на этапе эксплуатации – как «*несущественное*».

7.8. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ) и памятники историко-культурного наследия

Оба рассматриваемых варианта трассы ВСМ Центр-Юг по территории Ростовской области и не затрагивают ООПТ и памятники историко-культурного наследия. Соответственно, негативного воздействия на них оказано не будет.

Основную угрозу существованию пока еще не выявленных объектов культурного наследия содержит этап строительства. Учитывая огромную научную и культурную ценность памятников археологии (объектов археологического наследия), а так же то обстоятельство, что строительство может нанести памятникам существенный урон, законодательство предусматривает ряд специальных мер по обеспечению их сохранности в процессе изысканий при организации строительных работ. Мероприятия, реализуемые на этапах проектирования должны обеспечить максимальную сохранность историко-культурного наследия в границах постоянного и временного землеотводов ВСМ Центр-Юг.

7.9. Оценка воздействия на здоровье человека

Воздействие физических факторов

Шумовое воздействие, вибрация, инфразвук

Допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки устанавливаются СН-2.2.4/2.1.8.562-96 и являются обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории Российской Федерации.

Источники воздействия на стадии строительства

Строительная площадка представляет собой комплексный источник шума, состоящий из отдельных условно-точечных или пространственных источников постоянного и непостоянного шума,

который непрерывно колеблется как в течение отдельных суток, так и в течение отдельных периодов строительства. Основными источниками шума на строительной площадке являются работа строительной техники и грузового автотранспорта. При расчете эквивалентного уровня звука учитывалось, что чистое время работы строительной техники составляет в среднем 8 часов в день.

Предварительные расчеты показывают, что уровни шума, создаваемого, достигают допустимых значений для дневного периода на расстоянии примерно 130м от строительной площадки.

Наиболее близко к строительной площадке расположены жилые зоны следующих населенных пунктов Ростовской области:

Вариант 1, подвариант 1:

- Мал.Каменка;
- Среднеклиновой;
- Дячкино;
- Зеленая Роща
- Зинцева Балка;
- Гусев;
- Кадамово;
- Аютинский;
- Грушевская;
- Сусол;
- Ниж.Тарасовка.

Вариант 1, подвариант 2:

- Мал.Каменка;
- Среднеклиновой;
- Дячкино;
- Зеленая Роща;
- Зинцева Балка;
- Гусев;
- Кадамово;
- Аютинский;
- Дорожный;
- Грушевская;
- Сусол;

-
- Ниж.Тарасовка.

Вариант 2, «обход Ростова-на-Дону с запада»:

- Мал.Каменка;
- Среднеклиновой;
- Дячкино;
- Зеленая Роща;
- Зинцева Балка;
- Гусев;
- Кадамово;
- Генеральское;
- Ниж.Тарасовка;
- Самбек;

Вариант 3:

- Мал.Каменка;
- Среднеклиновой;
- Дячкино;
- Зеленая Роща;
- Зинцева Балка;
- Гусев;
- Кадамово;
- Аютинский;
- Грушевская;
- Сусол;
- Ниж.Тарасовка.

Вариант рекомендованный:

- Новогригорьевка;
- Сусол;
- Колузаево;
- Васильево-Петро;
- Кадамово;
- Гусев;
- Зинцева Балка;
- Зеленая Роща;
- Среднеклиновой;

- Мал.Каменка;
- Западный.

В ряде точек, расположенных в непосредственной близости от строительной площадки возможно превышение допустимых нормативов уровней шума для территорий, прилегающих к жилым домам или для жилых помещений:

- от 7 дБА (Ниж.Тарасовка) до 11 дБА (Среднеклиновой, Дячкино, Зеленая Роща, Зинцева Балка, Гусев, Кадамово, Аютинский, Грушевская) для варианта прохождения трассы Вариант 1, подвариант 1;
- от 7 дБА(Ниж.Тарасовка) до 11 дБА (Среднеклиновой, Дячкино, Зеленая Роща, Зинцева Балка, Гусев, Кадамово, Аютинский, Грушевская) для варианта прохождения трассы Вариант 1, подвариант 2;
- от 7 дБА (Ниж.Тарасовка) до 11 дБА (Среднеклиновой, Дячкино, Зеленая Роща, Зинцева Балка, Гусев, Кадамово, Самбек) для варианта прохождения трассы Вариант 2, «обход Ростова-на-Дону с запада»;
- от 7 дБА (Ниж.Тарасовка) до 11 дБА (Среднеклиновой, Дячкино, Зеленая Роща, Зинцева Балка, Гусев, Кадамово, Аютинский, Грушевская) для варианта прохождения трассы Вариант 3.
- от 6 дБА (Колузаево) до 11 дБА (Среднеклиновой, Зеленая Роща, Зинцева Балка, Гусев, Кадамово, Сусол, Васильево-Петро, Западный) для варианта прохождения трассы Вариант рекомендованный.

Источники воздействия на стадии эксплуатации.

Основным источником непостоянного шума при эксплуатации ВСМ является поток железнодорожного транспорта (прохождение пассажирских и специальных поездов).

Согласно проведенным расчетам установлено, что шум, создаваемый потоком железнодорожного транспорта, достигает нормативных значений для дневного и ночного периода на расстоянии не менее 750 м от линии железнодорожного пути. Для жилых территорий, расположенных ближе 750 м от линии железнодорожного пути, будут наблюдаться превышения уровней шума нормативных показателей. К таким территориям относятся:

Вариант 1, подвариант 1:

- Холодный Плес;
- Новониколаевка;
- Мал.Каменка;
- Харьковка;
- Среднеклиновой;
- Верхнеклиновой;
- Свиногеевка;
- Урывский;
- Дячкино;
- Каюковка;
- Терновой;
- Кринички;
- Елецкий;
- Зеленая Роща;
- Зинцева Балка;
- Козыри;
- Шиловка;
- Новоивановка;
- Гусев;
- Кадамово;
- Аютинский;
- Пролетарка;
- Воронцовка;
- Реконструктор;
- Грушевская;
- Сусол;
- Ниж.Тарасовка;

Вариант 1, подвариант 2:

- Холодный Плес;
- Новониколаевка;
- Мал.Каменка;
- Харьковка;
- Среднеклиновой;
- Верхнеклиновой;
- Свиногеевка;
- Урывский;
- Дячкино;
- Каюковка;
- Терновой;
- Кринички;
- Елецкий;
- Зеленая Роща;
- Зинцева Балка;
- Козыри;
- Шиловка;
- Новоивановка;
- Гусев;
- Кадамово;
- Аютинский;
- Истомино;
- Пролетарка;
- Воронцовка;
- Новобатайск;
- Мокрый Батай;

-
- Дорожный;
 - Реконструктор;
 - Грушевская;
 - Сусол;
 - Ниж.Тарасовка;

Вариант 2, «обход Ростова-на-Дону с запада»:

- Алмазный;
- Волченский;
- Мал.Каменка;
- Харьковка;
- Среднеклиновой;
- Верхнеклиновой;
- Свиногеевка;
- Урывский;
- Дячкино;
- Каюковка;
- Терновой;
- Кринички
- Елецкий;
- Зеленая Роща;
- Зинцева Балка;
- Козыри;
- Шиловка;
- Новоивановка;
- Гусев;
- Кадамово;
- Западный;
- Колузаево;
- Калинин;
- Султан-Салы;
- Генеральское;
- Радионово-Несве;
- Долотинка;
- Шахтёнки;

- Ниж.Тарасовка;
- Новошахтинск;
- Самбек;

Вариант 3:

- Холодный Плес;
- Новониколаевка;
- Мал.Каменка;
- Харьковка;
- Среднеклиновой;
- Верхнеклиновой;
- Свиногеевка;
- Урывский;
- Дячкино;
- Каюковка;
- Терновой;
- Кринички;
- Елецкий;
- Зеленая Роща;
- Зинцева Балка;
- Козыри;
- Шиловка;
- Новоивановка;
- Гусев;
- Кадамово;
- Аютинский;
- Пролетарка;
- Реконструктор;
- Грушевская;
- Сусол;
- Ниж.Тарасовка;

Вариант рекомендованный:

- Пушкин;
- Новогригорьевка;
- Сусол;

-
- Большие Салы;
 - Каменный Брюд;
 - Колузаево;
 - Новоалександров;
 - Зеленый Мыс;
 - Васильево-Петро;
 - Гусарева Балка;
 - Пролетарка;
 - Кадамово;
 - Гусев;
 - Лазаревка;
 - Новоивановка;
 - Шиловка;
 - Козыри;
 - Зинцева Балка;
 - Зеленая Роща;
 - Елецкий;
 - Кринички;
 - Терновой;
 - Дячкино;
 - Урывский;
 - Свиногеевка;
 - Верхнеклиновой;
 - Среднеклиновой;
 - Мал.Каменка;
 - Новониколаевка;
 - Холодный Плес;
 - Таловый;
 - Шмат;
 - Озёрный;
 - Западный.

Для данных территорий потребуется разработка специальных шумозащитных мероприятий. Предварительные расчеты указывают на несущественное влияние движения поездов ВСМ на уровень «фонового» шума от существующей железной дороги.

Согласно имеющимся данным на территории города фоновые уровни виброускорения (в промежутках между движениями поездов) от

движения поездов не превышают предельно допустимых значений. Во время движения поезда уровень вибрации возрастает и на расстоянии менее 40 м от путей превышает предельно-допустимые, а на расстояниях свыше – остаются в пределах нормы. Так как ближайшая жилая застройка, за границами санитарного разрыва «по шуму», расположена на расстоянии, превышающем эту величину, не прогнозируется негативного влияния вибрации от движения поездов ВСМ.

Для оценки влияния инфразвука приняты данные натурных измерений по существующим железнодорожным линиям, согласно которым что уровни инфразвука на расстоянии 60 м от пути не превышают нормативного уровня, установленного СН 2.2.4/2.1.8.583-96. Жилые помещения, расположенные ближе к путям, будут попадать в полосу санитарного разрыва.

Воздействие электромагнитных полей и излучений

Рельсовый электротранспорт является источником сильных электромагнитных полей (ЭМП) большой протяженности. Рельсы электрифицированной железной дороги, будучи частью электрической цепи, являются источником токов растекания (блуждающие токи) в земле большой протяженности. Кроме того, эти токи концентрируются на материалах с более высокой электропроводностью, чем земля-металлические поверхности подземных трубопроводов, водопроводно-канализационные сети, кабели связи и т.д. Токи растекания могут давать существенный вклад в магнитные поля окружающей среды.

Источники электромагнитных полей и электромагнитных излучений (ЭМИ), как правило, являются источником комплексного электромагнитного воздействия на человека, дикие и культурные растения, животных, насекомых и почвенную флору в зоне своего влияния. Кроме того, они занимают большие по площади территории (например, воздушные линии электропередачи, контактная сеть электротранспорта). Живые организмы высокочувствительны к электромагнитному воздействию. Минимальный порог появления ответной реакции организма на действие поля по электрической составляющей – 10^{-6} В/м. Отрицательное воздействие ЭМП прямо пропорционально напряженности поля и времени облучения.

В зависимости от отношения подвергающегося воздействию ЭМП человека к источнику излучения различаются два вида воздействия:

профессиональное (воздействие на персонал) и непрофессиональное (воздействие на население). Для профессионального воздействия характерно сочетание общего и местного облучения; для непрофессионального - общее облучение. Наиболее чувствительной системой организма человека к действию ЭМП является центральная нервная система. К критическим органам и системам относятся также, сердечнососудистую и нейроэндокринную системы, глаза и гонады. Зарубежными и российскими исследованиями установлено, что магнитные поля от рельсового электротранспорта, по-видимому, могут повышать риск раковых и сердечнососудистых заболеваний, негативно влиять на репродуктивную систему человека, а также способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний.

Основными источниками ЭМП и ЭМИ на этапе строительства ВСМ будут электроустановки временной системы электроснабжения, кабели и провода, некоторые технологические операции (электросварка, электроразогрев бетона и т.п.), оборудование системы подвижной связи. Анализ применяемых на этапе строительства электроустановок системы электрообеспечения, электрооборудования свидетельствует о возникновении точечных (локальных) временных источников неионизирующих излучений малой интенсивности. При эффективной профессиональной защите, уровни напряженностей ЭМП на рабочих местах не будут превышать нормируемых значений.

Воздействие источников ЭМП и ЭМИ, сопряженных с обеспечением строительных работ на население исключено ввиду слабой интенсивности, малого периода воздействия и достаточной удаленности мест проведения работ от селитебных территорий.

В период эксплуатации основными источниками ЭМП и ЭМИ на линии ВСМ будут трансформаторные подстанции, тяговые сети, собственно подвижной состав и средства связи. Предполагается использование ряда устройств, оборудования и аппаратуры, которые относятся к источниками неионизирующих излучений. Источники дифференцируются на 2 группы: источники непреднамеренного (случайного) ЭМИ (системы производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии постоянного и переменного тока); источники преднамеренного (неслучайного) ЭМИ (функциональные передатчики).

Источники преднамеренного ЭМИ в основном принадлежат к системам связи. К источникам непреднамеренного ЭМИ относятся электроустановки систем электроснабжения. Непреднамеренное ЭМИ происходит либо в виде широкополосного шума, либо в виде дискретных гармоник. Для прогностической оценки изменения ЭМИ и ЭМП в период эксплуатации ВСМ применен метод аналоговых объектов (согласно п. 3.16 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Расчеты величин напряженности электрического поля, при системе электроснабжения постоянного тока с выпрямленным напряжением 2.5 кВ, свидетельствуют о том, что максимальное значение напряженности ЭП на расстоянии 6.3 м от контактного провода составляет 0.73 кВ/м. Эти результаты подтверждены натурными измерениями ЭМП на разных расстояниях от контактного провода Октябрьской железной дороги с учетом возможного влияния других источников, которые не превышало предельно допустимые уровни. Это свидетельствует об отсутствии опасности неблагоприятного воздействия на человека полей, возникающих при эксплуатации контактной сети постоянного тока ВСМ.

Магнитные поля, генерированные рельсовым электротранспортом, регистрируются на расстоянии нескольких километров от железной дороги (порядка нескольких нТл). Магнитные поля, измеренные на расстоянии около 100 м от железнодорожной колеи, имеют преимущественно вертикальное направление и характеризуются иррегулярными вариациями. Согласно результатам исследований магнитное поле во всех типах рельсового транспорта работающего на постоянной электротяге характеризуются большой сложностью, наличием резких скачков и всплесков. Около 90% мощности колебаний приходится на частоты менее 10-15 Гц (УНЧ). Амплитуды полей варьируют от нескольких мкТл до нескольких сот мкТл. Измерения показывают, что магнитное поле не только резко меняется со временем, но и имеет большой пространственный градиент, порядка 100 мкТл/м. Во всех видах электротранспорта электромагнитная обстановка заметно отличается от естественного геомагнитного фона (30-60 мкТл).

ЭМП от ВСМ прямо пропорционально величине протекающего тягового тока:

- в 5 м от проводника с током - около 70 А/м или 87.5 мкТл (индукция и напряженность МП связаны следующим

соотношением (если B измеряется в мкТл) $1 \text{ (A/m)} \approx 1.25 \text{ (мкТл)}$);

- в 10 м от проводника с током - не менее 40 А/м или 50 мкТл;
- в 20 м от проводника с током можно ожидать не более 16 А/м или 20 мкТл.

Мероприятия по предотвращению и снижению воздействия физических факторов

Для снижения уровня шума от строительных работ в районе жилой застройки и жилых помещениях домов (в местах, где прогнозируется превышение нормативных показателей СН), в проекте должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- исключить производство строительных работ в ночное время;
- необходимо предусмотреть организацию технологических перерывов в графике работ для возможности осуществления проветривания жилых помещений в период отсутствия шумового воздействия строительных работ;
- предусмотреть шумозащитное заполнение оконных проемов, обеспечивающее снижение транспортного шума до нормативной величины.

Проектными решениями необходимо предусмотреть ряд защитных мероприятий по снижению шумового воздействия потока скоростных поездов. К таким мероприятиям относятся:

- конструктивные меры - снижение уровня шума в источнике его возникновения (использование современного подвижного состава, строения пути, устройство дополнительных шумозащитных фартуков и т.д.);
- строительно-акустические меры – снижение уровней шума на пути его распространения (зонирование территории, которое может быть реализовано на этапе отвода земель под жилую застройку, установка шумозащитных экранов, размещение шумозащитных зданий первого эшелона, замена обычного оконного заполнения на шумозащитное).

Одним из наиболее эффективных средств защиты селитебной зоны от транспортного (в том числе и железнодорожного) шума являются акустические экраны. Общая площадь акустических экранов,

предварительно рекомендованных для защиты селитебных и рекреационных территорий от шума, ориентировочно составляет:

- около 174 000 м²; стоимостная оценка – около 1520 млн. руб., для варианта прохождения трассы Вариант 1, подвариант 1;
- около 235 000 м²; стоимостная оценка – около 2058 млн. руб., для варианта прохождения трассы Вариант 1, подвариант 2;
- около 260 000 м²; стоимостная оценка – около 2270 млн. руб., для варианта прохождения трассы Вариант 2, «обход Ростова-на-Дону с запада»;
- около 218 000 м²; стоимостная оценка – около 1908 млн. руб., для варианта прохождения трассы Вариант 3.
- около 257 000 м²; стоимостная оценка – около 2248 млн. руб., для варианта прохождения трассы Вариант рекомендованный.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для линий железнодорожного транспорта, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов – санитарный разрыв.

Также в соответствии с п.8.20 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (Актуализированная редакция утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820) (СП 42.13330.2011) жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Ширина санитарного разрыва для ВСМ на территории Ростовской области будет варьироваться в пределах от 50 м (в районе расположения жилой застройки (с применением шумозащитных мероприятий) до 750 м (без учета шумозащитных мероприятий).

После реализации всех мероприятий, остаточные воздействия, превышающие нормативы будут сохраняться зоне санитарного

разрыва, установленного по шумовому воздействию. Жилая застройка попадающая в зону ЗСР подлежит расселению.

Воздействие источников ЭМП и ЭМИ на стадиях строительства и эксплуатации ВСМ ограничено расстояниями порядка нескольких метров, т.е. затухает до нормативных значений внутри ЗСР, оцененной по фактору «шум».

Несмотря на то, что не ожидается превышение предельно допустимых уровней ЭМП и ЭМИ, для минимизации и смягчения воздействия электрического оборудования ВСМ на окружающую среду в проекте будут предусматриваться следующие мероприятия:

- применение транспортных средств, техники и оборудования с низкими уровнями электромагнитного излучения, комплектной поставки, с сертификатами соответствия;
- удаление источников МП от мест проживания людей;
- конструктивное экранирование источников ЭП и МП;
- ограждение зон с уровнями МП превышающими ПДУ;
- подбор специальных компоновочных решений контактной сети;
- заземление опорных конструкций и устройств будет выполнено на специальный провод обратного тока, соединенный через 500 м с тяговыми рельсами первого и второго путей;
- соблюдение охранной зоны ВЛ;
- заземление машин и механизмов на пневматическом ходу в случае нахождения в зоне санитарного разрыва;
- применение, где это возможно, кабелей и изолированных токонесущих проводов для исключения контакта представителей животного мира с электрическим током.

Заключение

Анализ имеющейся информации о характере и масштабах предполагаемого воздействия шума, вибрации и инфразвука при строительстве и эксплуатации ВСМ Центр-Юг на территории Ростовской области позволяет дать качественную прогнозную оценку их воздействия при условии реализации комплекса шумозащитных мероприятий.

На этапе строительства остаточное воздействие этих факторов за границей ЗСР будет «локальным», «средневременным» и с «умеренной» интенсивностью. На этапе эксплуатации оно может быть охарактеризовано как «локальное», «долговременное» с «незначительной» интенсивностью. *В целом совокупность оценок позволяет сделать прогноз о «несущественном» уровне остаточного воздействия рассматриваемых физических факторов на здоровье населения.*

Воздействие источников неионизирующих излучений на этапе строительства ВСМ оцениваются как «точечное» (зона воздействия может распространяться в пределах рабочего места операциониста или рабочей площадки для персонала, обслуживающего электроустановки), «кратковременное» и «слабое» (минимизируются при помощи средств индивидуальной защиты).

Воздействие источников ЭМП и ЭМИ на этапе эксплуатации ВСМ прогнозируется как «локальное» (воздействие на удалении до 100м от линейного объекта), «постоянное» и «слабое» по интенсивности. В целом, значимость негативного воздействия источников непреднамеренного ЭМП и преднамеренного ЭМИ на окружающую среду оценивается как «несущественная».

7.10. Оценка воздействия на социально-экономические условия

Источники воздействия

Социально экономическое значение строительства и эксплуатации высокоскоростной железнодорожной магистрали Центр-Юг будет выражаться в:

- формировании единой национальной системы высокоскоростного движения страны;
- оптимизации грузовых и пассажирских потоков в южном направлении;
- улучшении транспортно-логистической схемы региона, делающей его инвестиционно привлекательным;
- обеспечении перевозок и обслуживания российских пассажиров на уровне, отвечающем лучшим мировым стандартам;
- развитии передовых транспортных технологий, новых методов транспортного строительства; прогрессе отечественных производителей в области транспортного машиностроения,

силовой электроники, систем управления и ряде других областей;

- решении комплекса социальных проблем, связанных как с непосредственным транспортным значением магистрали, так и вытекающих из сопутствующего эффекта развития инфраструктуры региона;
- повышении социально-экономического уровня региона и получении положительного социально-экономического эффекта от роста подвижности населения и его деловой активности;
- экономии материальных и энергетических ресурсов на основе передовых технологий;
- создании новых рабочих мест в строительстве, промышленности, сфере обслуживания;
- разгрузке параллельных автомагистралей при совмещении пассажирских и контейнерных перевозок на ВСМ;
- решении экологических проблем, связанных с транспортными нагрузками на окружающую среду.

В целом можно ожидать увеличения числа пассажиров, пользующихся ВСМ на южном направлении, за счет перераспределения пассажиропотоков, пользовавшихся ранее обычным железнодорожным и авиационным видами транспорта. Предполагается также, что ввод в эксплуатацию ВСМ будет стимулировать рост объемов пассажирских перевозок за счет ранее иммобильного населения. Совмещение пассажирских и контейнерных перевозок в составе высокоскоростных поездов обеспечит рост пропускной способности товарных перевозок в южном направлении и оптимальную сохранность скоропортящихся грузов.

Важным социально-экономическим преимуществом развиваемого вида транспорта является и то, что требования по землеотводу под инфраструктуру ВСМ при сопоставимых пассажиропотоках в два-три раза ниже, чем для автотранспорта, и ниже, чем при выделении земель под сооружение аэропортов. Проектные решения для ВСМ в несколько раз более энергоэффективны и экологичны, чем для авиационного и автотранспорта: потребление энергии и выбросы CO₂ в расчете на один пассажира/километр на ВСМ в два раза ниже, чем на автотранспорте, и в три раза ниже, чем в авиации.

На региональном уровне воздействие планируемых работ на социально-экономические аспекты могут оказать как отрицательное, так и положительное влияние. Строительство ВСМ в пределах Ростовской области может оказать воздействие прежде всего на социально-экономическую ситуацию муниципальных образований, по территории которых проходит трасса: транспортные потоки; экономику и финансы; население; расселение; трудовые ресурсы; доходы и уровень жизни населения; инженерные коммуникации; и т.д.

Как в любом другом крупном инвестиционном проекте, строительство ВСМ Центр-Юг потребует вложения значительного объема финансовых средств за счет федерального бюджета, вследствие чего возникают риски роста расходов государственного бюджета при отсутствии равноценных поступлений. Необходимо отметить, что в период строительства отрицательного воздействия на бюджет Ростовской области не ожидается. Напротив, прогнозируется, что при реализации данного проекта будет широко использоваться местная производственная, строительная базы, а так же сопутствующие сферы экономики и обслуживающего сектора. В связи с этим прогнозируется рост объемов выпуска продукции строительных организаций и смежных видов деятельности, что приведет, в свою очередь, к увеличению объема валового регионального продукта (ВРП). Создание высокоскоростного железнодорожного сообщения направлено на стимулирование роста активности деловой среды, а так же развитие различных секторов экономики, таких как туризм, финансовая сфера (банки, страхование и прочее), торговля, гостиничный бизнес и т.п.

Ожидается, что строительство ВСМ Центр-Юг принесет также определенные экономические выгоды в виде дополнительных налоговых отчислений, как на стадии строительства, так и в период эксплуатации.

В период строительства и эксплуатации участка ВСМ воздействие на население Ростовской области будет ограничено территориями, непосредственно граничащими с землеотводом ВСМ.

В качестве наиболее значимого негативного воздействия на население в процессе реализации проекта по строительству ВСМ следует рассматривать необходимость проведения сноса недвижимого имущества, в том числе – жилья, с последующим

переселением населения, проживающего в зоне проектирования объекта.

При соблюдении комплекса природоохранных мероприятий, рассмотренных выше, в период строительства негативные воздействия на население могут возникать от нарушения традиционного транспортного и пешеходного движения. В связи с этим, среди временных воздействий от намечаемой деятельности можно выделить изменение структуры движения транспортных потоков в период строительства.

Строительство ВСМ «Москва – Ростов - на - Дону – Адлер», а также других звеньев единой национальной системы высокоскоростного движения в отдаленном будущем, возможно, приведет к изменению демографической ситуации и системы расселения на территории субъекта РФ в результате масштабного притока постоянных и временных мигрантов. В этом случае естественная и миграционная составляющие будут способствовать развитию позитивных тенденций в демографическом процессе, что, в конечном итоге, будет способствовать увеличению численности населения на рассматриваемой территории.

В ближайшей перспективе характер демографических процессов в районе строительства и эксплуатации ВСМ будет определяться, главным образом, действием уже сложившихся эндогенных факторов. Пришлого население (наемные работники) не окажет сколько-нибудь значимого влияния на местные демографические процессы, как в силу вахтового характера их работы, так и в силу ограниченности их пребывания на территории вахтовых поселков.

Одним из значимых положительных воздействий от реализации данного проекта является создание большого количества новых рабочих мест в период строительства ВСМ. Фактическое количество работающих будет уточнено на стадии проектирования.

Реализация проекта окажет положительное воздействие на уровень благосостояния населения, основным показателем которого является величина получаемых доходов. Источником прямого воздействия на уровень доходов будет являться расширение возможностей для получения работы. В намечаемой деятельности будут заняты работники, обладающие определенной квалификацией для участия в строительстве ВСМ и ее эксплуатации.

В районе строительства ВСМ имеется широко развитая сеть железных и автомобильных дорог, сеть инженерных коммуникаций (подземные трубопроводы, ЛЭП, линии связи и прочее), которые могут быть нарушены при проведении строительных работ.

В период эксплуатации и технического обслуживания ВСМ воздействия на дорожную инфраструктуру и сети коммуникаций не ожидается.

Мероприятия по предотвращению и снижению негативных воздействий на социальную и экономическую сферы

Строительство и эксплуатация ВСМ Центр-Юг может оказать определенное негативное воздействие на компоненты социально – экономической сферы Ростовской области. Для минимизации и/или устранения негативных воздействий должны быть разработаны и реализованы мероприятия по их предотвращению. К основным мероприятиям, указанного рода, относятся следующие:

- разработка и реализация программы информирования населения об основных целях, сроках и методах проведения строительства (с разъяснением конкретных выгод для населения от реализации проекта) в рамках общественных обсуждений ОВОС;
- разработка программы переселения населения с территории землеотвода и компенсационных выплат;
- максимальное привлечение и использование местных материалов, оборудования и услуг в период строительства;
- предоставление приоритета в трудоустройстве местному населению на основе профессиональных и квалифицированных требований;
- привлечение иностранного персонала, преимущественно, для оказания помощи в применении новейших технологий и передачи опыта их использования местным специалистам;
- составление графика работ, сглаживающего пики и спады в потребности в рабочей силе;
- разработка мер по повторному трудоустройству персонала, утратившего работу после завершения этапа строительства, путем организации различных видов обучения для дальнейшего трудоустройства;

- минимизация неудобств, связанных с передвижением населения в период строительства и последующего ремонта и переустройства дорог, поврежденных при строительстве;
- строгое соблюдение архитектурных и строительных норм, действующих на территории Ростовской области.

Заключение

Сводная таблица результатов оценки воздействия на компоненты социально-экономической сферы Ростовской области приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Положительные и отрицательные воздействия от строительства и эксплуатации ВСМ Центр-Юг на компоненты социально-экономической сферы Ростовской области

Воздействие	Характеристика воздействия	Оценка воздействия	Мероприятия по смягчению отрицательных и усилению положительных воздействий	Оценка остаточного воздействия
Воздействие на экономику и финансы	Этап строительства			
	поступлением дополнительных налоговых отчислений при привлечении местных строительных и сервисных компаний, а так же за счет создания новых и дополнительных рабочих мест	низкое положительное	- максимальное привлечение частного капитала; - максимальное привлечение и использование местных материалов, оборудования и услуг	Низкое положительное
	возможные изменения структуры и объемов выпуска продукции строительных организаций и смежных видов деятельности			
	Этап эксплуатации			
рост активности деловой среды и развитие различных секторов экономики	среднее положительное	не требует мероприятий по смягчению	Положительное средней интенсивности	
поступление дополнительных				

Воздействие	Характеристика воздействия	Оценка воздействия	Мероприятия по смягчению отрицательных и усилению положительных воздействий	Оценка остаточного воздействия
	налоговых отчислений за счет создания различных предприятий (в основном торговых и сервисных), создания новых и дополнительных рабочих мест			
Воздействие на население	Этап строительства			
	переселение; нарушение движения транспорта рядом с зоной строительства	умеренное или значительное отрицательное	-разработка программы переселения и компенсаций; -информирование населения об основных целях, сроках и методах проведения строительства; - возведение временных защитных ограждений вокруг строительных работ; -размещение ясно видимых, хорошо оборудованных предупреждающих знаков и освещения; - проведение строительных и путеукладочных работ вблизи жилой застройки в дневное время с 7.00 до 23.00 часов	Отрицательное от «низкой» до «средней» интенсивности
	возможно личное неудобство, связанное с чрезмерным шумом в период строительства			
	Этап эксплуатации			
Воздействие физических факторов на жилую застройку, попадающую в зону санитарного разрыва	умеренное или значительное отрицательное	шумозащитные мероприятия существенно сокращают границу СР, но не могут полностью (для всей жилой застройки) компенсировать негативное воздействие до уровня санитарных	Воздействие соответствует СН (за границами СЗЗ и ЗСР) или является существенным негативным внутри СЗЗ и ЗСР	

Воздействие	Характеристика воздействия	Оценка воздействия	Мероприятия по смягчению отрицательных и усилению положительных воздействий	Оценка остаточного воздействия
			норм	
Воздействие на трудовые ресурсы	Этап строительства			
	появление новых рабочих мест	низкое положительное	- предоставление приоритета в трудоустройстве местному населению; - организация информационного центра, который будет служить источником информации о возможных вакансиях и правилах набора; - обеспечить меры по повторному трудоустройству персонала, утратившего работу после завершения этапа строительства.	Низкое положительное
	косвенная занятость в смежных отраслях экономики (мультипликативный эффект на трудовую занятость)			
	рост уровня безработицы, в связи с переходными этапами проекта от периода строительства к периоду эксплуатации			
	Этап эксплуатации			
создание постоянных новых рабочих мест в транспортном секторе	низкое положительное	не требует мероприятий по смягчению	Низкое положительное	
косвенная занятость (мультипликативный эффект на трудовую занятость)				
Воздействие на туристическую деятельность	Этап строительства			
		воздействие отсутствует		Воздействие отсутствует
	Этап эксплуатации			
	благоприятно отразится на туристической сфере области, создав дополнительную возможность доставки потока туристов к зонам культурно-познавательного, экологического,	низкое положительное	не требует мероприятий по смягчению	Низкое или среднее, положительное

Воздействие	Характеристика воздействия	Оценка воздействия	Мероприятия по смягчению отрицательных и усилению положительных воздействий	Оценка остаточного воздействия
	рекреационного, активного туризма данной территории, а так же позволит улучшить качество осуществления делового туризма			
Воздействие на доходы и уровень жизни населения	Этап строительства			
	временное положительное воздействие на благосостояние рабочих, набранных во время строительства, а так же косвенной занятости в смежных секторах экономики, связанной с обслуживанием и предоставлением услуг при строительстве объекта проектирования	низкое положительное	-повторное трудоустройство персонала, утратившего источник дохода после завершения этапа строительства	Низкое положительное
	меняющаяся потребность в количестве персонала и требуемых специалистах на различных этапах строительства окажет воздействие на персонал (потеря источников финансирования), чьи квалификации и навыки требуются только для краткосрочных работ			
Этап эксплуатации				
	прямая и косвенная занятость задействованного персонала на время всей фазы эксплуатации ВСМ	низкое положительное	не требует мероприятий по смягчению	«Низкое» положительное

Воздействие	Характеристика воздействия	Оценка воздействия	Мероприятия по смягчению отрицательных и усилению положительных воздействий	Оценка остаточного воздействия
	улучшение уровня жизни населения, задействованного при эксплуатации, связанное с ростом их доходов			
Воздействие на транспортные и инженерные коммуникации	Этап строительства			
	Использование существующей дорожной инфраструктуры для подвоза строительных материалов, техники и оборудования может привести к нарушению дорожного полотна	низкое, среднее отрицательное	-перемещение строительной техники и механизмов по существующим дорогам с покрытием их железобетонными плитами; -информирование населения об основных сроках и методах проведения строительства; -организация транспортных развязок в случаях пересечения ВСМ существующих дорог - ремонт и перестройка дорожной и инженерной инфраструктур, поврежденных при строительстве ВСМ	«Низкое» или «среднее» отрицательное
	Частичное перекрытие автомобильных дорог в соответствии с этапностью строительства; усиление перегруженности дорог и изменение структуры движения; нарушение надземных и подземных магистральных и распределительных коммуникаций, расположенных в зоне проекта при проведении строительных работ и возведении сооружений			
Этап эксплуатации				
	ввод в действие участка ВСМ окажет положительное воздействия на существующую	воздействие отсутствует или положительное	не требует мероприятий по смягчению	Воздействие отсутствует или положительное

Воздействие	Характеристика воздействия	Оценка воздействия	Мероприятия по смягчению отрицательных и усилению положительных воздействий	Оценка остаточного воздействия
	структуру транспортного движения рассматриваемой территории			
Воздействие на землепользования	Этап строительства			
	нарушение сложившейся традиционной системы землепользования	низкое отрицательное	-выплаты компенсаций за ущерб, причиненный землепользователям изъятием земельных участков под реализацию проекта; -выполнение работ по технической и биологической рекультивации территории строительства	Низкое отрицательное
	Этап эксплуатации			
	воздействие на землепользование происходить не будет	воздействие отсутствует	не требует мероприятий по смягчению	Воздействие отсутствует
Воздействие на сельскохозяйственные угодья и сельскохозяйственное производство	Этап строительства			
	негативное воздействие магистрали на деятельность сельхозпредприятий в виде снижения объемов	низкое отрицательное	-выплаты компенсаций сельхозпроизводителям за ущерб от компании-реализатора проекта -прокладка ВСМ в основном по землям, не используемым в сельском хозяйстве	Низкое отрицательное
	Этап эксплуатации			
	снижения объемов сельскохозяйственного производства	Низкое отрицательное	-выплаты компенсаций сельхозпроизводителям за ущерб от компании-реализатора проекта -выполнение работ по рекультивации земель	Низкое отрицательное
	снижением продуктивности сельскохозяйственных угодий, расположенных в зоне воздействия проектируемой ВСМ и не входящих в ее			

Воздействие	Характеристика воздействия	Оценка воздействия	Мероприятия по смягчению отрицательных и усилению положительных воздействий	Оценка остаточного воздействия
	землеотвод			

Таким образом, кроме решения ряда значимых социально-экономических проблем в регионе транзита проектируемой ВСМ, строительство и эксплуатация обсуждаемого объекта окажет разноплановое воздействие на компоненты социально-экономической сферы Ростовской области. Положительное и отрицательное воздействие неизбежно при осуществлении любого крупномасштабного проекта.

Реализация рассматриваемого проекта, в подавляющем большинстве случаев, окажет положительное воздействие (*среднего и низкого уровня*) на составляющие социально-экономической сферы рассматриваемого субъекта Федерации.

Предварительная оценка позволяет сделать также вывод о том, что строительство и эксплуатация ВСМ не окажет *значительного отрицательного* воздействия на социально-экономическую сферу региона.

7.11. Оценка воздействия на санитарно-эпидемиологические условия

Источники воздействия

Потенциальные источники воздействия на санитарно-эпидемиологические условия можно объединить в три группы:

- источники, связанные с намечаемой хозяйственной деятельностью и ее осуществлением;
- источники, связанные с личными особенностями работников;
- источники, связанные с взаимодействием персонала с существующими санитарно-эпидемиологическими факторами.

К первой группе относятся такие источники как: увеличение миграционного притока для строительства проектируемых объектов (в последствие - эксплуатационного персонала); небезопасность питьевого водоснабжения и общественного питания; вырубка

древостоя, снятие почвенного покрова, перемещение загрязненных грунтов в процессе строительных работ и др. Вторую группу источников воздействия образуют бытовые и культурные традиции, привычки работников (прежде всего - трудовых мигрантов) и др. К третьей группе относятся такие источники воздействия как: состояние существующей на территории строительства эпидемиологической обстановки по таким показателям, как заболеваемость «социальными болезнями»; паразитарными и инфекционными болезнями; наличие/отсутствие природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний и их эпидемическая опасность.

Вероятность негативного воздействия на санитарно-эпидемиологические условия региона на этапе строительства выше, чем на этапе эксплуатации объекта.

Мероприятия по предотвращению и снижению негативных воздействий на санитарно-эпидемиологическую обстановку

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения рекомендовано осуществление комплекса мероприятий.

1. Мероприятия, направленные на профилактику гриппа и ОРВИ:

- ежегодное проведение в предэпидемический период прививок против гриппа с охватом не менее 60 % от подлежащего контингента;
- проведение санитарно-просветительской работы среди строителей;
- в период эпидемического подъема обеспечение условий оказания своевременной медицинской помощи больным;
- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенического режима (температурного, вентиляционного, гигиенического и др.) в местах проживания и работы строителей.

2. Мероприятия, направленные на профилактику кишечных инфекций и вирусного гепатита А:

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий питания, водоснабжения и проживания работающих лиц;
- обеспечение санитарно-просветительской работы, направленной на разъяснение мер по предохранению от заражения возбудителями острых кишечных инфекций и вирусным гепатитом А;

-
- обеспечение соблюдения правил гигиены питания и питьевого водоснабжения персонала.
3. Мероприятия по профилактике социально-обусловленных болезней:
- обеспечение санитарно-просветительской работы;
 - проведение профилактических осмотров на туберкулез;
 - обеспечение лабораторного обследования на ВИЧ-инфекцию, и венерические заболевания строительного персонала.
4. С целью предупреждения заражения природно-очаговыми инфекциями (ПОИ) необходимо проводить:
- санитарно-просветительную работу о путях заражения и передачи ПОИ;
 - противокomarинные и противоклещевые мероприятия, как самой территории строительных площадок, так и прилегающей к ней территории на расстоянии не менее 50 м;
 - качественную расчистку строительных площадок, ликвидацию зарослей тростника по берегам водоемов и, особенно, вдоль придорожных канав прилежащих к зоне строительства;
 - использование индивидуальных средств защиты для предупреждения укусов комаров и клещей (пологи, репелленты и др.);
 - ликвидацию неорганизованных свалок мусора, как кормовых баз для синантропных птиц и млекопитающих.
5. С целью предупреждения заболевания бешенством (ПОИ) необходимо проводить разъяснительную работу с персоналом о действиях при обнаружении диких животных с нетипичным поведением, исключить содержание собак на стройплощадках, выполнять требования Роспотребнадзора и Управления ветеринарии Ростовской области.

В соответствии с требованиями ст. 11 Закона РФ № 52-ФЗ должна быть разработана система своевременного информирования органов Роспотребнадзора об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; схема

доставки заболевшего персонала в медицинские лечебные стационары.

Заключение

С учетом реализации профилактических мероприятий и производственного контроля строительство ВСМ Центр-Юг не приведет к ухудшению санитарной обстановки на территории Ростовской области.

Воздействие будет «локальным», «незначительным» и «продолжительным» (период строительства). Итоговое воздействие оценивается, как «низкое отрицательное»

7.12. Мероприятия по обращению с отходами

Основные источники отходов

На этапе строительства ВСМ, в подготовительный период будут образовываться отходы различных классов опасности, имеющие отличия по компонентному составу, физико-химическим характеристикам, токсичным и опасным свойствам и свойствам, которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека:

- грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами;
- отходы лесопорубочных остатков.

При строительстве образуются излишки грунта. Грунты в зависимости от степени загрязненности подлежат выемке и утилизации на специализированных полигонах или для засыпки выработанного пространства карьеров. Для оценки качества грунта и принятия решений по его возможному использованию или для оценки необходимости проведения мероприятий по рекультивации необходимо провести инженерно-экологические изыскания на всей территории предполагаемого строительства. Образующиеся отходы без временного хранения вывозиться на полигон для захоронения.

На строительных площадках вдоль линейной части ВСМ образуются отходы, от жизнедеятельности персонала, обслуживании техники и оборудования и строительно-монтажных работ.

В процессе строительства линейной части в том числе мостовых переходов и труб образуются следующие виды отходов:

-
- мусор строительный (прочие строительные отходы);
 - лом черных металлов несортированный;
 - бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме.

В период эксплуатации ВСМ Центр-Юг при проведении ремонтных или профилактических работ линейного участка железной дороги будут образовываться отходы в виде: лома черных металлов несортированного и бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, а так же отходы, возникающие в процессе с обслуживания и ремонта подвижного состава, разнообразные отходы вокзального комплекса.

Сбор и размещение отходов

В период строительства будут организованы места временного хранения (накопления) отходов, откуда они по мере накопления будут вывозиться на предприятия, осуществляющие переработку, использование, обезвреживание или захоронение отходов по договорам с организациями, имеющими право на соответствующий вид деятельности. Складирование отходов осуществляется на специально оборудованных площадках и в специальные емкости расположенных на территории, исключающих загрязнение окружающей среды.

В период эксплуатации ВСМ будут организованы места временного хранения (накопления) отходов на промежуточных станциях.

Складирование отходов осуществляется на специально оборудованных площадках и в специальные емкости расположенных на территории, исключающих загрязнение окружающей среды:

- отработанные ртутные лампы хранятся в заводской упаковке в специальных герметичных контейнерах;
- аккумуляторы предусмотрено собирать в закрытом помещении;
- отработанные масла, отходы эмульсий храниться в металлических емкостях на складе масел;
- отходы образующиеся при обслуживании путевой техники, стружка черных металлов собираются в местах образования отходов в емкости, затем собираются в общий типовой контейнер;

- лом черных металлов (негодные рельсы, крепежи и противоугоны) без временного хранения;
- шпалы железобетонные без временного хранения;
- осадок очистных сооружений накапливается в контейнерах в блоке очистных сооружений;
- сбор бытовых отходов и отходов кухонь осуществляется в местах образования отходов в емкости, затем собираются в общий типовой контейнер.

Природоохранные мероприятия в процессе сбора и размещения отходов

Мероприятия по безопасному обращению с отходами направлены на снижение или полное исключение вредного влияния отходов на окружающую среду.

При организации строительства предусматривается:

- использование временных зданий и сооружений передвижного и контейнерного типов, не требующих устройства заглубленных в грунт фундаментов;
- установка под стационарными механизмами специальных поддонов, исключающих попадания горючего и масел в грунт;
- применение во временных поселках и на стройплощадках контейнеров для сбора бытового мусора, а также туалетов автономного типа;
- заправка стационарных механизмов из автозаправщика с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия;
- запрещение использования для заправки ведер и других открытых емкостей;
- применение на всех видах работ технически исправных механизмов и машин, не загрязняющих воздушный бассейн выхлопными газами и исключающих попадание масла и топлива в грунт.

Меры по обращению с отходами производства и потребления:

- соблюдение условий отдельного сбора и хранения отходов в местах (площадках) временного хранения для предотвращения загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод;

- емкости для хранения отходов должны иметь соответствующую маркировку (класс опасности и наименование отхода);
- соблюдение периодичности вывоза отходов с площадок временного хранения отходов объекта для передачи их сторонним специализированным предприятиям для переработки, обезвреживания или захоронения;
- соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов;
- захоронение и утилизация образующихся отходов согласно техническим условиям.

Наряду с природоохранными мероприятиями на предприятии должны проводиться организационные мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов, на состояние окружающей среды, а также на охрану жизни и здоровья людей. К таким мероприятиям можно отнести:

- назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их временного хранения;
- регулярное контролирование условий временного хранения отходов;
- проведение инструктажа персонала о правилах обращения с отходами;
- первичный учет образующихся отходов.

Ответственным за сбор, временное хранение, вывоз отходов на территории предприятия является экологическая служба эксплуатирующего предприятия.

Заключение

При строительстве и эксплуатацию объектов образуются отходы различных классов опасности.

Масса образующихся отходов составит:

На этапе строительства, т/период:

Класс опасности		В.1.1	В.1.2	В.2	В.3	В. Рек
3 класс	-	241.896	241.896	241.896	241.896	241.896
4 класс	-	11965.980	12408.920	14601.546	11966.219	11968.300
5 класс	-	14488.009	17359.382	33420.479	14708.711	73656.436

Всего: - 26695.886 30010.198 48263.922 26916.826 85866.632

На этапе эксплуатации, т/год:

Класс опасности		В.1.1	В.1.2	В.2	В.3	В. Рек
1 класс	-	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240
2 класс	-	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240
3 класс	-	160.195	160.195	160.195	160.195	160.195
4 класс	-	315.619	315.619	315.619	315.619	315.619
5 класс	-	3100.774	3181.964	3178.753	3107.196	3163.157
Всего:	-	3577.068	3658.258	3655.047	3583.490	3639.451

Все отходы подлежат сбору и временному хранению в местах сбора отходов, оборудованных в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно - эпидемиологического законодательства, а также правил пожарной безопасности, для дальнейшей транспортировки на специализированные предприятия для использования, размещения или обезвреживания.

При соблюдении правил сбора и хранения, и своевременной передаче отходов сторонним лицензированным специализированным организациям воздействие отходов на атмосферный воздух, поверхностные и грунтовые воды, почву исключается.

Негативное воздействие отходов возможно только при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций.

8. Предложения по организации экологического мониторинга

Требования к ведению мониторинга окружающей среды предусматриваются нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативно-техническими документами федеральных органов архитектуры и градостроительства, федеральных органов по охране окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологическому надзору, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, земельным ресурсам и землеустройству, охране недр, вод, атмосферного воздуха, почв, нормативно-техническими документами других федеральных органов государственного контроля и надзора, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Мониторинг окружающей среды подразделяется на три ступени: наблюдение и контроль; оценка текущего состояния; прогноз возможных изменений.

Экологический контроль ставит своими задачами: наблюдение за состоянием окружающей природной среды и ее изменением под влиянием хозяйственной и иной деятельности; проверку выполнения планов и мероприятий по охране природы, рациональному использованию природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды, соблюдения требований природоохранного законодательства и нормативов качества окружающей природной среды.

Целью производственного экологического мониторинга является осуществление контроля за источниками загрязнения окружающей природной среды, а также за состоянием эко- и геосистем и их компонентов для обеспечения экологически безопасного функционирования объекта. Верхним звеном систем ведомственного экологического контроля (производственного экологического контроля) является руководство предприятий, учреждений, организаций.

Производственный экологический контроль осуществляется экологической службой предприятий, учреждений, организаций и ставит своей задачей соблюдение нормативов качества окружающей природной среды, проверку выполнения планов и мероприятий по охране природы и оздоровлению окружающей природной среды,

рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, выполнения требований природоохранного законодательства.

Мониторинг состояния окружающей среды должен обеспечивать:

- полноту и оперативность информации, необходимой и достаточной для оценки и прогноза экологической обстановки;
- достоверность информации для оценки экологической обстановки;
- наличие структур, позволяющих действенно и оперативно осуществлять получение, сбор, обработку, анализ и передачу информации;
- обеспечение устойчивости работы системы в аварийных ситуациях;
- подготовку документации об авариях, их влияния на окружающую среду, в том числе объемах залповых выбросов (сбросов), нарушении ландшафтов, загрязнении поверхностных и подземных вод, почв и др.

В общем случае структура мониторинга источников воздействия на окружающую среду включает в себя: сеть сбора информации, в состав которой входят: а) наземные стационарные посты (контрольные точки отбора проб); б) передвижные и стационарные лаборатории; структуры сбора и предварительной обработки информации на уровне отдельных объектов; структуры (центры) сбора и анализа информации и планирования природоохранной деятельности на уровне предприятия.

Контроль охраны атмосферного воздуха включает контроль на источниках выбросов за соблюдением нормативов ПДВ, контроль качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой зоны за пределами СЗЗ на территории, подверженной влиянию выбросов предприятия по следующим параметрам:

- концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (NO_2 , SO_2 , CO , взвешенные вещества) на границе жилой застройки но не реже 1 раза в квартал;
- контроль на границах СЗЗ концентраций азота диоксида, азота (II) оксида, серы диоксида, углерода оксида - тридцать дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке.

Ведомственный мониторинг экзогенных геологических процессов (ЭГП) на предприятии осуществляет специальная экологическая служба предприятия либо специализированная организация. Целью режимных наблюдений является получение данных об активности проявления процессов, их состоянии и воздействии на объекты предприятий и инфраструктуры, необходимых для составления различных по содержанию прогнозов, своевременного и оперативного предупреждения об активизации процессов с последующим принятием превентивных мер.

Для обоснования выбора и размещения наблюдательной сети мониторинга ЭГП в зоне воздействия предприятия необходимо использовать материалы инженерно-геологических изысканий. Организация и ведение мониторинга ЭГП начинаем с предпроектной стадии. На следующих стадиях проектирования объектов наблюдательная сеть уточняется, расширяется, детализируется, дооборудуется. Частота наблюдений — 2-3 раза в год, по количеству процессоопасных сезонов или чаще в случае опасной активизации ЭГП.

Контроль за соблюдением санитарных правил по охране подземных вод от загрязнения проводят при эксплуатации водозаборов, подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также при любой деятельности, которая влияет на качество подземных вод (п. 3.1, 5.2, 5.3 СП 2.1.5.1059-01).

В случае осуществления какой – либо деятельности в пределах поясов ЗСО (кроме забора воды) производственный контроль за соблюдением санитарных правил необходимо проводить на территории зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (п. 2.3 СП 1.1.1058-01, п. 3.1 СП 2.1.5.1059-01). Контролю подлежат: подземные воды водоисточника для хозяйственно-питьевого водоснабжения; подземные (грунтовые) воды из стационарных технологических скважин, расположенных на промплощадках.

Контроль подземных вод (водоисточника) для хозяйственно-питьевого водоснабжения проводится по план-графику Рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды, согласованной с Роспотребнадзором.

Уровень залегания подземных вод контролируется в наблюдательных скважинах, расположенных на водозаборах.

В процессе мониторинга *водных объектов* решаются следующие задачи:

- оценка состояния водных объектов на участках их пересечения трассой ВСМ или попадающих в зону воздействия;
- оценка состояния искусственных сооружений на участках переходов через водные объекты и прилегающих к ним территориях.

После завершения строительства предусматривается:

- проведение съемки русел и пойм рек в пределах технического коридора для оценки качества проведения земляных работ и выявления случаев не восстановленного нарушения рельефа русла и поймы, откосов каналов и т.п.;
- контроль за эффективностью работ по технической и биологической рекультивации на участках переходов;
- контроль за восстановлением существовавшей до начала строительства системы местного стока.

Результаты этих наблюдений заносятся в «Экологический паспорт перехода» в качестве исходной базы для последующего этапа мониторинга.

В процессе производственного экологического контроля при эксплуатации переходов через водные объекты планируется регулярный сбор информации о:

- стабилизации или активизации опасных гидрологических и геологических процессов в руслах, на берегах и поймах рек в районе перехода;
- результативности проведенной технической и биологической рекультивации на участках переходов через водные объекты;
- переформировании русел реки и пойменных массивов на участках переходов;
- возникновении и активизации процессов эрозии, оползней на береговых склонах и склонах долины;
- надежности берегозащитных сооружений в районе перехода;

- сооружении на водных объектах в районах переходов каких-либо новых гидротехнических сооружений или производстве дноуглубительных работ и других антропогенных источниках воздействий на гидрологический и русловой режимы на участках переходов;
- прогноз развития опасных природных процессов, угрожающих надежности перехода;
- выявление и предупреждение возможных аварийных и других чрезвычайных ситуаций на переходах через водные объекты.

Службы эксплуатации будут регулярно проводить обследование технического состояния переходов через водные объекты, т.е. осуществлять внешнюю диагностику перехода. Целью внешней диагностики является регулярное и периодическое уточнение профиля предельного размыва русла реки и ее поймы в створе перехода и определение остаточного ресурса перехода по гидроморфологическим факторам.

Контроль *качества питьевой воды*, доставляемой под розлив, должна забираться из системы питьевого водоснабжения гарантированного качества и соответствовать нормам СанПиН 2.1.4.1 074-01. Доставка воды осуществляется производственным транспортом, при наличии санитарного паспорта. Лица, непосредственно осуществляющие контакт с питьевой водой при доставке (наполнение и розлив) должны иметь личную медицинскую книжку, проходить периодические медицинские обследования, санитарно-гигиеническое обучение на предмет выполняемых функций.

Санитарный контроль за обращением с отходами определен в ст.22 Закона РФ № 52-ФЗ, и п.4.5. СП 1.1.1058-01. Санитарный контроль включает визуальный контроль в местах образования, сбора, временного хранения отходов, подготовки их к транспортировке; лабораторный газохимический контроль (при наличии хранилищ), контроль почвы - возле открытых площадок временного хранения отходов.

Производственный экологический *контроль уровня ЭМП и ЭМИ* выполняется с целью подтверждения:

- соответствия фактического воздействия ЭМП и ЭМИ на окружающую среду при эксплуатации ВСМ проектному (расчетному) воздействию;

- соблюдения нормативов ЭМП и ЭМИ при эксплуатации ВСМ.

Контроль производится при эксплуатации и включает в себя инструментальные измерения уровней электрических (ЭП) и магнитных полей (МП). Контроль уровней ЭП осуществляется по значению напряженности ЭП - E , В/м. Контроль уровней МП осуществляется по значению напряженности МП - H , А/м или значению магнитной индукции - B , Тл.

В целях предотвращения неблагоприятного влияния МП частотой 50 Гц на здоровье населения, в качестве контрольных точек для инструментального контроля предлагается выбрать тяговые подстанции, находящиеся вблизи зоны жилой застройки, а также некоторые жилые дома ближайšie к пути ВСМ (входящие, ориентировочно в 90 метровую зону). Замеры в установленных точках необходимо провести до запуска в эксплуатацию источников МП, затем после пуска ВСМ, далее каждые 3 года в порядке надзора за действующими объектами ЭМП, а также по жалобам и обращениям населения.

Производственный экологический контроль уровня ЭМИ на объектах связи производится только при эксплуатации объектов связи и включает в себя инструментальные измерения для определения суммарной плотности потока энергии от всех передающих антенн для каждого объекта связи.

Локальный мониторинг ЭМП, генерируемых системой электроснабжения и связи ВСМ, не представляется целесообразным проводить в связи с несущественным ожидаемым уровнем его воздействия на окружающую среду

Для объективного подтверждения стабильного достижения допустимого уровня техногенного воздействия на границах расчетной (предварительной) СЗЗ и на границе ближайшей селитебной территории в пределах или ниже нормативных требований предусматривается программа наблюдений за уровнями физического воздействия на атмосферный воздух периодичностью 3 раза в год по следующим параметрам:

- максимальный уровень шума;
- эквивалентный уровень шума;
- уровень инфразвука;
- уровень вибрации в октавных полосах частот.

9. Управление аварийными ситуациями (предупреждение, ликвидация аварий и их последствий)

Анализ опасности ВСМ Центр-Юг показал, что особо опасные производства и составляющие на линейной части и отдельных пунктах, соответствующие критериям СП 11-107.98 отсутствуют.

Отсутствуют также опасные производственные объекты, для которых согласно РД 03-418-01 «Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов» и РД 08-120-96 «Методические указания по проведению анализа риска опасных промышленных объектов», при проектировании должна быть выполнена оценка экологической безопасности объекта (риск-анализ).

Из комплекса сооружений ВСМ с повышенной опасностью выделены следующие объекты:

- непосредственно железнодорожная магистраль с сопутствующими ей станциями, разъездами, другими вспомогательными пунктами, энергетическими источниками, технологическими системами и оборудованием;
- склады твердого и жидкого видов топлива;
- локомотивное и вагонное виды железнодорожного хозяйства и другие источники опасности.

В состав превентивных (предупредительных) и оперативных проектных мероприятий по обеспечению инженерно-экологической безопасности на трассе и объектах ВСМ, входят основополагающие решения, которые будут уточнены на последующей стадии проектирования.

Предлагается проведение следующих организационно-технических мероприятий:

- месторасположение трассы ВСМ принято из условий минимизации пожароопасности, обхода, по возможности, водных преград и других объектов повышенной опасности;
- предусмотрены мероприятия по предупреждению и исключению аварийных ситуаций на складах ГСМ, инженерных сетях, (устройство обваловок, гидроизоляционных покрытий, установка дополнительных задвижек, системы по контролю за

техническими показателями оборудования с повышенной степенью опасности), станциях, разъездах и других объектах;

- разработать и включить в состав проекта комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий при строительстве линейной части в т.ч.: для строителей, обслуживающего персонала и аварийно-спасательных служб составлены должностные инструкции и правила ведения работ по предупреждению и ликвидации аварий, их последствий по трассе дороги; разработать порядок оповещения об аварии на объектах и организации ликвидационных работ; определить состав, количество штатных средств и оборудования для ликвидации аварийных ситуаций на суше и водных объектах.

10. Предварительная эколого-экономическая оценка

В процессе ОВОС обоснования инвестиций в строительство ВСМ Центр-Юг были идентифицирован ряд природоохранных («экологических») ограничений, приведенный в табл. 10.1.

Таблица 10.1. Основные экологические ограничения на этапах строительства и эксплуатации ВСМ на участке в границах Ростовской области

Переменные	Этап	Экологические ограничения
Климатические условия	строит.	нет
	эксплуат.	нет
Геологические условия	строит.	нет
	эксплуат.	эрозия
Подземные воды	строит.	нет (не используются)
	эксплуат.	высокая минерализация, жесткость, высок. содерж. нитратов, и др.
Поверхностные воды	строит.	водоохранные зоны
	эксплуат.	нет
Почвы	строит.	с/х земли
	эксплуат.	эрозия
Растительный покров	строит.	защитные леса
	эксплуат.	нет
Животный мир	строит.	охраняемые виды, вред охотн. и рыбн. ресурсам
	эксплуат.	аналогично
Особо охраняемые природные территории	строит.	нет
	эксплуат.	нет
Памятники историко-культурного наследия	строит.	вероятно
	эксплуат.	нет
Ландшафты и природно-территориальные комплексы	строит.	нарушения стока
	эксплуат.	нет
Санитарно-эпидемиологическая обстановка	строит.	природно-очаговые заболевания
	эксплуат.	нет

Кроме решения значимых социально-экономических проблем в регионе транзита проектируемой ВСМ, строительство и эксплуатация проекта окажет воздействие на компоненты социально-экономической сферы Москвы как положительного, так и отрицательного характера.

Положительное воздействие будет оказано на более 90% компонент социально-экономической сферы. Все положительные факторы воздействия будут среднего и низкого уровня интенсивности. Низкий уровень отрицательного воздействия прогнозируется, главным образом, в период строительства. Отрицательное воздействие будет покрываться в целом более высокой величиной положительного воздействия.

«Нулевой» вариант – «отказ от намечаемой деятельности» приводит к экономическим потерям в средне- и долгосрочной перспективе как следствие технологического и научно-технического отставания РФ в области развития высокоскоростного транспорта и упущенных выгод от увеличения мобильности населения и роста пассажиропотока.

Комплексная оценка строительства и эксплуатации ВСМ Центр-Юг, учитывающая комплекс мероприятий по снижению негативного воздействия в границах Ростовской области приведена в табл. 10.2.

Таблица 10.2. Предварительная комплексная оценка воздействия строительства и эксплуатации ВСМ Центр-Юг для участка трассы в границах Ростовской области

Компоненты среды	Масштаб	Длительность	Интенсивность	Заключение о воздействии	+/-
Физическая среда:					
Выбросы ЗВ в атмосферный воздух	точечный	долговременное	незначительная	несущественное	-
Шум	точечный	долговременная	умеренная	существенное	-
Электромагнитные воздействия	точечный	долговременное	незначительная	несущественное	-
Поверхностные воды	локальный	долговременное	незначительная	несущественное	-
Подземные воды	локальный	долговременное	незначительная	несущественное	-
Биологическая среда:					
Почвы	региональный	долговременное	умеренная	существенное	-
Растительность	региональный	долговременное	умеренная	существенное	-
Ландшафты	региональный	долговременное	незначительная	несущественное	-
Животный мир	региональный	долговременное	умеренная	существенное	-
Рыбные ресурсы	точечный	долговременное	незначительная	несущественное	-
Социально-экономические условия:					
Другие отрасли экономики	местный и региональный	долговременное	умеренная	существенное	+
Проектные и подрядные организации	местный и региональный	средневременная	умеренная	несущественное	+
Бюджетные поступления: Районный уровень Областной уровень	локальный	долговременное	умеренная	существенное	+
	региональный	долговременное	незначительная	несущественное	+

Компоненты среды	Масштаб	Длительность	Интенсивность	Заключение о воздействии	+/-
Занятость населения	локальный	долговременное	умеренная	существенное	+
Здоровье населения	местный	долговременное	незначительная	несущественное	-
Сельское хозяйство	точечный	долговременное	незначительная	несущественное	-
Историко-археологические объекты	точечный	долговременное	умеренная или существенное	существенное	-
Воздействие на ООПТ	отсутствует	-	-	-	

11. Неопределенности, выявленные в процессе ОВОС

ОВОС представляет собой процесс, который направлен на выявление и прогнозирование возможных последствий на основе предшествующих и текущих исходных данных. В связи с тем, что ОВОС рассматривает ситуацию в будущем, всегда неизбежно существует некоторая неопределенность относительно того, что произойдет в реальности.

Прогнозирование воздействия на предпроектной стадии неизбежно сталкивается с неопределенностью возможных технических решений, которые разрабатываются на стадии проекта. Проблема усугубляется тем, что аналоги рассматриваемой высокоскоростной железнодорожной магистрали отсутствуют не только в отечественной, но и в мировой практике. Это касается, прежде всего, скоростного режима и обусловленных им физических воздействий (шумовых, вибрационных и т.п.) на компоненты окружающей среды. В частности, отсутствуют натурные данные о поведении и эффективности шумозащитных экранов на таких скоростях.

Второй источник неопределенности - ограничения результатов моделирования (моделирование рассеивания ЗВ, взвешенных частиц и т.п.) для точного прогнозирования масштаба и распространения воздействия. Неопределенность связана с условиями начальной стадии проектирования (предпроектная), когда отсутствуют многие частные, но необходимые для точных расчетов проектные решения.

С целью снижения неопределенностей, оценки воздействия намечаемой деятельности проведены, как правило, при максимально возможных оценках величины воздействия. В ходе оценки для определения значимости воздействия был принят консервативный подход.

Процедура ОВОС будет продолжена на стадии проектирования ВСМ Цент-Юг. Следует ожидать, что большинство прогнозных оценок данного ОВОС будут уточняться и корректироваться с учетом конкретики проектно-технических решений и результатов инженерных и инженерно-экологических изысканий.

12. Заключение

В результате сбора и анализа существующей информации о современном состоянии окружающей среды и социально-экономических условиях, а также по итогам проведения ОВОС для участка трассы ВСМ «Москва–Ростов-на-Дону–Адлер» в границах Ростовской области сделаны следующие основные выводы:

- предлагаемые технические решения и природоохранные мероприятия при строительстве и эксплуатации ВСМ «Москва–Ростов-на-Дону–Адлер» в основном соответствуют требованиям применимых положений законодательства РФ;
- определен перечень ключевых видов и источников воздействий для строительства и эксплуатации ВСМ «Москва–Ростов-на-Дону–Адлер», и предложен перечень природоохранных мероприятий по предотвращению или смягчению негативных воздействий;
- при осуществлении предлагаемого комплекса природоохранных мероприятий реализация строительства и эксплуатации ВСМ «Москва–Ростов-на-Дону–Адлер» не окажет существенного негативного воздействия на окружающую природную и социальную среды Ростовской области.

ОАО «Скоростные магистрали» намерено осуществлять работы по дальнейшему проектированию ВСМ «Москва–Ростов-на-Дону–Адлер» в соответствии с требованиями российского и международного законодательства в области охраны окружающей среды.

Процесс одобрения проекта ВСМ «Москва–Ростов-на-Дону–Адлер» на всех уровнях предусматривает все необходимые процедуры, включая общественные обсуждения, согласования в органах контроля и надзора, проведение государственной экспертизы материалов и оформление всех необходимых разрешительных документов.